

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
28.07.2023)



Date de la dernière
modification : 28.07.2023)

Page 1 sur 3

Nom du produit : Pigment pour le cuir, APP for AD Leather Color APP Nr: 220950 ÷ 220961.

APP for AD Leather Color est un vernis de base qui permet d'obtenir n'importe quelle couleur de vernis en mélangeant des couleurs choisies dans les bonnes proportions selon le cercle chromatique. Le vernis se caractérise par de bonnes propriétés d'application et un pouvoir couvrant élevé. Il est destiné à un système à deux couches de teinture et de rénovation des cuirs naturels, synthétiques et des plastiques. La surface mate après séchage offre une très bonne adhérence aux vernis APP for AD Top Coat. Ne rigidifie pas la surface du cuir. N'a pas d'impact négatif sur l'imperméabilité du cuir.

- Emballage : 200 ml
- Produit et équipements : Il est recommandé d'ajouter l'APP for AD Leather Hardener à 1% du durcisseur de vernis pour cuir APP for AD Leather Color.
- Principaux composants : Résine acrylique-polyuréthane à base d'eau.
- Couleur : Couleur des pigments telle qu'indiquée sur l'emballage. La couleur finale est obtenue en mélangeant les différents pigments selon les règles du cercle chromatique.
- Utilisation : Comme couche d'application ou de restauration de la couleur dans la teinture et la rénovation de la surface des cuirs naturels et lisses, des cuirs synthétiques et des matières plastiques.
- Propriétés : Forte adhérence sur les cuirs naturels et les cuirs lisses. Forme une couche extérieure flexible et résistante à la flexion de la face en cuir. Il ne durcit pas le cuir lui-même. Élimine les irrégularités de la surface du cuir. Ne réduit pas l'imperméabilité du cuir.
- Avantages : Permet de teindre le cuir dans n'importe quelle couleur. Confère au cuir une uniformité subtile. Possède une excellente adhérence à la surface teinte. Peut être utilisé sur les cuirs naturels et lisses, le cuir et les plastiques.
- Utilisation :
Préparation : Produit prêt à appliquer après avoir été soigneusement agité et mélangé avant chaque utilisation.

Les informations ci-dessus sont conforme à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.
Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
28.07.2023)



Date de la dernière
modification : 28.07.2023)

Page 2 sur 3

Nom du produit : Pigment pour le cuir, APP for AD Leather Color APP Nr: 220950 ÷ 220961.


Préparation de la surface La surface doit être nettoyée (APP for AD Leather Cleaner ou APP for AD Leather Cleaner Pro), dégraissée (avec le dissolvant WK900 et WB900) avant d'être teintée. Maté avec une fibre abrasive grise à grain fin (APP WS222, APP WSR222). Les irrégularités plus importantes doivent être poncées avec du papier P400-P800. Enfin, la surface doit être dépoussiérée et séchée. L'application sur des surfaces en cuir synthétique et en plastique nécessite l'application préalable de l'apprêt APP Kunststoff Primer.

Application Avec un petit pistolet à peinture (buse 0,8 - 1,0) à basse pression (environ 2 bars) ou avec un aérographe ou une éponge. Il est préférable d'appliquer fine couche. Une couche plus épaisse peut entraîner un affaiblissement de l'adhérence et l'apparition d'une brillance de surface indésirable. Le nombre de couches dépend de la couleur et de son pouvoir couvrant, de la porosité et de la forme de la surface ainsi que des conditions et de la méthode d'application. Deux ou trois couches suffisent généralement pour obtenir une bonne couverture.

Séchage Évaporation entre les couches 5-10 minutes.
Temps de séchage - 30 minutes à 20°C. Le processus peut être légèrement accéléré en soufflant de l'air chaud et sec.
Durcissement complet après 24 heures. Attention ! Ne dépassez pas la température de 60°C et le temps de chauffage supérieur à 30 minutes.

Nettoyage de l'équipement Eau courante tiède.

Stockage



Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans une pièce sèche et bien ventilée, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protéger contre les rayons du soleil.

Réglementation en matière de santé et de sécurité

Voir le texte sur les étiquettes des produits ou sur la fiche des données de sécurité d'un produit dangereux.

Les informations ci-dessus sont conforme à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.
Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
28.07.2023)



Date de la dernière
modification : 28.07.2023)

Page 3 sur 3

**Nom du produit : Pigment pour le cuir,
APP for AD Leather Color
APP Nr: 220950 ÷ 220961.**



L'utilisateur doit se conformer aux règles de santé et de sécurité en vigueur dans le pays concerné.

Les informations ci-dessus sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 48 61 43700.