

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
27.07.2023)



Date de la dernière
modification : 27.07.2023)

Page 1 sur 2

**Nom du produit : Apprêt pour le cuir,
APP for AD Leather Primer - Apprêt pour le cuir.
APP n° : 220967.**

Agent améliorant l'adhérence, améliorant l'adhérence des vernis de base pour le cuir. Particulièrement recommandé pour les cuirs gras et hydrophobes. Permet d'égaliser les surfaces du cuir avant de les couvrir de vernis. Ne durcit pas la surface du cuir. Il n'a pas d'impact négatif sur l'imperméabilité du cuir.

Emballage : 200 ml

Produit et équipements : APP for AD Leather Primer peut être utilisé comme apprêt pour APP for AD Leather Color.

Principaux composants : Résine polyuréthane.

Couleur : Transparent à jaune

Utilisation : Comme couche adhésive, en particulier sur les cuirs gras et hydrophobes. Appliqué par pulvérisation d'une fine couche, il lisse les irrégularités de la surface. Des couches plus épaisses ne sont pas recommandées en raison de l'affaiblissement de l'adhérence.

Propriétés : Améliore l'adhérence des vernis sur le cuir. Il ne durcit pas le cuir lui-même. Élimine les irrégularités de la surface du cuir. Ne réduit pas l'imperméabilité du cuir.

Avantages : Augmente l'adhérence des vernis à la surface du cuir. Confère au cuir une uniformité subtile. Permet de teindre les cuirs dont la surface est difficilement adhérente (huileuse et très hydrophobe). Peut être utilisé comme additif (5-10%) améliorant l'adhérence à l'APP for AD Leather Color.

Utilisation :

Proportions de mélange : Produit prêt à appliquer.

Préparation de la surface : La surface doit être propre, dégraissée et sèche avant l'application de l'apprêt.

Les informations ci-dessus sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.
Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
27.07.2023)




Date de la dernière
modification : 27.07.2023)

Page 2 sur 2

**Nom du produit : Apprêt pour le cuir,
APP for AD Leather Primer - Apprêt pour le cuir.
APP n° : 220967.**

Application	Avec un petit pistolet à peinture (buse 0,8 - 1,0) à basse pression (jusqu'à environ 2 bars) ou avec un aérographe ou un pinceau. Il est préférable d'appliquer une fine couche. Une ou plusieurs couches plus épaisses peuvent entraîner un affaiblissement de l'adhérence.
Durcissement	Temps de séchage - 5 minutes à 20°C. Le processus peut être légèrement accéléré en soufflant de l'air chaud et sec.
Nettoyage de l'équipement	Eau courante tiède.

Stockage



Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans une pièce sèche et bien ventilée, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protéger contre les rayons du soleil.

Réglementation en matière de santé et de sécurité



Voir le texte sur les étiquettes des produits ou sur la fiche des données de sécurité d'un produit dangereux.
L'utilisateur doit se conformer aux règles de santé et de sécurité en vigueur dans le pays concerné.

Les informations ci-dessus sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.
Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.