

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
29.07.2023)



Date de la dernière
modification : 29.07.2023)

Page 1 sur 3

Nom du produit : Vernis incolore pour cuir brillant, APP for AD Leather Top Coat Gloss. APP n° : 220972

APP for AD Leather Top Coat Gloss est un vernis de surface de protection pour les vernis de base APP for AD Color. Donne de la brillance à la surface et la rend agréable au toucher. Assure une durabilité aux qualités décoratives des vernis pour cuir. Protège la surface contre les effets négatifs des produits chimiques de nettoyage. Elle est destinée à un système à deux couches de teinture et de rénovation des cuirs naturels, synthétiques et des plastiques. Ne rigidifie pas la surface du cuir. N'a pas d'impact négatif sur l'imperméabilité du cuir.

- Emballage : 200 ml
- Produit et équipements : Lors du vernissage du cuir naturel - pour APP for AD Leather Top Coat Gloss il est recommandé d'ajouter jusqu'à 3% du durcisseur de vernis pour cuir APP for AD Leather Hardener.
Lors du vernissage de cuirs synthétiques et de plastiques - pour APP for AD Leather Top Coat Gloss il est recommandé d'ajouter 5 à 7% du durcisseur de vernis pour cuir APP for AD Leather Hardener.
- Principaux composants : Résine polyuréthane à base d'eau.
- Couleur : Transparent brillant
- Utilisation : Comme couche de surface, protégeant dans le processus de coloration et de rénovation de la surface des cuirs naturels et lisses, des cuirs synthétiques et des matières plastiques.
- Propriétés : Forte adhérence sur les cuirs naturels et les cuirs lisses. Forme une couche extérieure flexible et résistante à la flexion de la face en cuir. Il ne durcit pas le cuir lui-même. Élimine les irrégularités de la surface du cuir. Ne réduit pas l'imperméabilité du cuir.
- Avantages : Donne à la surface vernie grande brillance. Donne au cuir une subtile uniformité et un toucher agréable. Possède une excellente adhérence à la surface teinte. Rend les surfaces colorées résistantes aux produits chimiques de nettoyage. Peut être utilisé sur les cuirs naturels et lisses, le cuir et les plastiques.

Les informations ci-dessus sont conforme à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.
Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
29.07.2023)



Date de la dernière
modification : 29.07.2023)

Page 2 sur 3

**Nom du produit : Vernis incolore pour cuir brillant,
APP for AD Leather Top Coat Gloss.
APP n° : 220972**

Utilisation :

Préparation

Produit prêt à appliquer après avoir été soigneusement agité et mélangé avant chaque utilisation. Après ajout d'un durcisseur, le mélange doit être utilisé dans un délai maximum de 4 heures.

Préparation de la surface

Appliquer sur une surface vernie APP for AD Leather Color après le séchage de la dernière couche. L'ancienne surface doit être nettoyée (APP for AD Leather Cleaner ou APP for AD Leather Cleaner Pro), dégraissée (avec le dissolvant WK900 et WB900WK900 et WB900) avant d'être recouverte de vernis. Maté avec une fibre abrasive grise à grain fin (APP WS222, APP WSR222). Enfin, la surface doit être dépoussiérée et séchée. L'application sur des surfaces en cuir synthétique et en plastique nécessite l'application préalable de l'apprêt APP Kunststoff Primer.

Application

Avec un petit pistolet à peinture (buse 0,8 - 1,0) à basse pression (environ 2 bars). Il est préférable d'appliquer fine couche. Une couche plus épaisse peut affaiblir l'adhérence. Deux ou trois couches suffisent généralement pour obtenir une bonne couverture.


Séchage

Évaporation entre les couches 5-10 minutes.
Temps de séchage - 30 minutes à 20°C. Le processus peut être légèrement accéléré en soufflant de l'air chaud et sec.
Durcissement complet après 24 heures. Attention ! Ne dépassez pas la température de 60°C et le temps de chauffage supérieur à 30 minutes.

Nettoyage de l'équipement

Eau courante tiède.

Stockage



Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans une pièce sèche et bien ventilée, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protéger contre les rayons du soleil.

Les informations ci-dessus sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
29.07.2023)



Date de la dernière
modification : 29.07.2023)

Page 3 sur 3

**Nom du produit : Vernis incolore pour cuir brillant,
APP for AD Leather Top Coat Gloss.
APP n° : 220972**

Réglementation en
matière de santé et de
sécurité



Voir le texte sur les étiquettes des produits ou sur la fiche des données de sécurité d'un produit dangereux.

L'utilisateur doit se conformer aux règles de santé et de sécurité en vigueur dans le pays concerné.

Les informations ci-dessus sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 48 61 43700.