

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
28.07.2023)



Date de la dernière
modification : 28.07.2023)

Page 1 sur 3

**Nom du produit : Mastic crème pour le cuir,
APP for AD Leather Filler Heavy.
APP n° : 220977.**

Émulsion polymère utilisé comme remplissage pour les fissures, les coupures, les sillons, les rayures et les défauts superficiels du cuir naturel utilisé dans les tissus dans la tapisserie automobile et autres tissus d'ameublement. Une fois durcie (séchage), elle reste souple. Peut être coloré préliminairement (3 à 5%) avec les pigments APP for AD Leather Color. Peut être couvert de vernis conçus pour le cuir. Résiste aux nettoyeurs chimiques typiques et aux produits d'entretien du cuir.

Emballage : 50 ml

Principaux composants : Émulsion polymère à base d'eau

Couleur : Mat blanc

Utilisation : Pour combler les défauts superficiels de la face des cuirs utilisés dans les revêtements automobiles et autres.

Propriétés : Une fois les défauts comblés, il reste élastique sans modifier les propriétés du cuir. Peut être coloré préliminairement (3- 5%) avec les pigments APP for AD Leather Color. Peut être poncé avec du papier de verre P400 – P800. Peut être recouvert de vernis pour cuir.

Avantages : Permet de combler avec souplesse les défauts de la surface du cuir. Il est possible de poncer la surface pour adapter la forme à celle souhaitée. Possède une bonne adhérence à la surface réparée. Crée une couche collée de manière permanente avec la couche de vernis appliquée. Peut être recouvert avec les vernis APP for AD Leather Color.

Utilisation :

Proportions de mélange Produit prêt à appliquer.

Préparation de la surface Avant application, la surface doit être propre, sèche, dégraissée, mate avec du papier de verre P400-P800 ou un tissu abrasif gris et dépolissière.

Conditions d'application La température minimale d'application est de 10°C. Humidité relative maximale de l'air 80 %.

Les informations ci-dessus sont conforme à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
28.07.2023)




Date de la dernière
modification : 28.07.2023)

Page 2 sur 3

**Nom du produit : Mastic crème pour le cuir,
APP for AD Leather Filler Heavy.
APP n° : 220977.**

Moyen d'utilisation	Appliquer de fines couches à l'aide d'une spatule sur les défauts. Retirer immédiatement l'excédent. Le temps de durcissement pour chaque couche est de 20 à 30 minutes selon les conditions ambiantes. Le processus peut être raccourci en soufflant de l'air chaud et sec, mais en laissant la couche appliquée sécher naturellement pendant au moins 5 minutes et en n'accéléralant le processus qu'en soufflant. Pour les rayures plus profondes, une application répétée de la couche est nécessaire. Le produit doit être appliqué en fines couches. Des couches trop épaisses peuvent nuire à l'adhérence du produit au support. Une accéléralation trop rapide du processus de durcissement avec une flambeuse peut entraîner un dégagement gazeux du produit et la formation de taches sur la surface appliquée.
Séchage	Le produit permet d'appliquer une autre couche après environ 30 minutes à 20°C. Possibilité de ponçage après 60-90 minutes. Durcissement complet après environ 4 heures pour la couche. Une solution sûre consiste à poncer et vernir le lendemain de l'application.
Nettoyage de l'équipement	Eau courante tiède.

Stockage



Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans une pièce sèche et bien ventilée, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protéger contre les rayons du soleil.

Réglementation en matière de santé et de sécurité

Voir le texte sur les étiquettes des produits ou sur la fiche des données de sécurité d'un produit dangereux.
L'utilisateur doit se conformer aux règles de santé et de sécurité en

Les informations ci-dessus sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.
Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
28.07.2023)



Date de la dernière
modification : 28.07.2023)

Page 3 sur 3

**Nom du produit : Mastic crème pour le cuir,
APP for AD Leather Filler Heavy.
APP n° : 220977.**



vigueur dans le pays concerné.

Les informations ci-dessus sont conforme à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 48 61 43700.