

INFORMATIONS TECHNIQUES

Date de création : 10/10/2024



Date de révision : 10/10/2024

Page 1 sur 2

**Nom du produit : Imperméabilisant pour les tissus et les toits
décapotables,
APP for AD Fabric Coat.
APP N° : 223030.**

APP for AD Fabric Coat est un imperméabilisant sûr et très efficace pour les matières textiles et les toits décapotables. Il pénètre en profondeur dans la structure du matériau. Grâce à ses propriétés hydrophobes, il empêche le matériau de se détremper. Il protège le matériau imprégné de la saleté et des rayons UV. Il ralentit le processus de vieillissement du matériel protégé.

Emballage :	500 ml
Couleur :	Transparent
<u>Utilisation :</u>	Pour l'imprégnation et l'entretien périodique des toits décapotables et des matériaux textiles.
<u>Caractéristiques :</u>	Le produit crée une fine pellicule autour des fibres des matériaux pour réduire la possibilité de pénétration de l'eau et de la saleté.
<u>Avantages :</u>	Forme une couche en surface pour empêcher la pénétration de l'eau. Réduit l'absorption de la saleté à la surface. Protège contre les effets nocifs des rayons UV. Prolonge la durée de vie, augmente la durabilité du matériel protégé.
<u>Utilisation</u>	
Rapport de mélange	Produit prêt à l'emploi.
Rendement	10 – 100 ml de préparation par 1 m ² , en fonction de la capacité d'absorption de la surface à protéger.
Préparation de la surface	La surface doit être bien nettoyée, lavée, rincée et soigneusement séchée avant l'application.
Conseils d'utilisation	Agiter avant utilisation. Ne pas pulvériser directement sur la surface à entretenir. Imbiber généreusement et uniformément le matériau avec du produit. Une pellicule d'humidité (la rosée) doit être observable à la surface. Pour augmenter la profondeur de pénétration du matériau à protéger, faire pénétrer ou masser le produit dans la surface. Laisser sécher. La température d'application et de séchage correcte est de 18 à 25 degrés Celsius.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état des connaissances actuelles sur nos produits et les possibilités de leur utilisation. Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité doivent être respectés. Nous n'assumons aucune responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs hors de notre contrôle.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Date de création : 10/10/2024



Date de révision : 10/10/2024
Page 2 sur 2

**Nom du produit : Imperméabilisant pour les tissus et les toits
décapotables,
APP for AD Fabric Coat.
APP N° : 223030.**

À des températures supérieures à 25 degrés, appliquer par petites surfaces. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 degrés Celsius.


Séchage

Le produit permet d'exploiter la surface traitée après 60 minutes. La température de séchage correcte est de 18 à 25 degrés Celsius et l'humidité relative est inférieure à 45 %.

Nettoyage des équipements

L'eau tiède du robinet.

Stockage



Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans une pièce sèche et bien ventilée, à une température comprise entre +5 °C et +30 °C. Protéger de la lumière directe du soleil.

Réglementation en matière de santé et de sécurité



Voir le texte figurant sur les étiquettes des produits ou la fiche de données de sécurité.

L'utilisateur doit se conformer à la réglementation en matière de santé et de sécurité en vigueur dans le pays concerné.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état des connaissances actuelles sur nos produits et les possibilités de leur utilisation. Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité doivent être respectés. Nous n'assumons aucune responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs hors de notre contrôle.