

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
15 mai 2026



Date de mise à jour :
15 mai 2026
Site1 , rubrique 7

**Nom du produit : système de godets jetables pour pistolets de pulvérisation et pour le mélange de laque et d'apprêt
APP FPS X Fast Preparation System.**

**Références APP : 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Système de godets jetables destinés à être utilisés avec des pistolets à réservoir supérieur et à mélanger des peintures et des vernis avec des durcisseurs et des diluants dans différentes proportions. Fabriqués dans un plastique durable résistant aux produits chimiques utilisés dans les ateliers de peinture de rénovation et industriels. Les graduations précises permettent d'obtenir la quantité souhaitée de produit prêt à être pulvérisé tout en respectant les proportions de mélange appropriées. L'utilisation d'un godet interne souple isole complètement le vernis de l'environnement et permet de travailler quelle que soit la position du pistolet de peinture.

Composants de base.

- Godets souples internes en PE d'une capacité de 200, 400, 650 et 850 ml, ainsi que des couvercles avec filtres à peinture intégrés de 80, 125 ou 190 microns.
- Godet souple noir de 400 ml avec couvercle noir et tamis de 190 microns, destiné à être utilisé avec des produits durcissant aux rayons UV.
- Bouchons pour fermer hermétiquement le godet souple avec couvercle.
- Godets rigides externes en PP avec graduations de mélange et bouchon.
- Raccords FPS pour relier le godet à un pistolet de peinture à gravité.

Capacité du godet	Intégré tamis avec couvercle	Références des kits de godets souples avec couvercle et un godet rigide
200 ml	125 µm	250820
	190 µm	250821
400 ml	125 µm	250822
	190 µm	250823
400 ml UV	190 µm	250824
650 ml	80 µm	250825
	125 µm	250826
	190 µm	250827
850 ml	125 µm	250828
	190 µm	250829

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
15 mai 2026



Date de mise à jour :
15 mai 2026
Site2 , rubrique 7

**Nom du produit : système de godets jetables pour pistolets de pulvérisation et pour le mélange de laque et d'apprêt
APP FPS X Fast Preparation System.**

**Références APP : 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter

aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute

responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września rue Przemysłowa 10, tél. + 48 61 437 00 00.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
15 mai 2026



Date de mise à jour :
15 mai 2026
Site3 , rubrique 7

**Nom du produit : système de godets jetables pour pistolets de pulvérisation et pour le mélange de laque et d'apprêt
APP FPS X Fast Preparation System.**

**Références APP : 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Modèle de pistolet de pulvérisation	Filetage du raccord	Nom du raccord	Référence du raccord
NTools FX1 HPS Plus, FX2 HPS Plus	3/4" BSP	APP FPS 15	250770
Devilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG			
Iwata WS400, LS400, W300	1/4" BSP	APP FPS 43	250771
AirGuns AZ3HTE, AZ4HTE			
NTools FX3 Plus, FX4 Plus	M16 x 1,5	APP FPS 02	250772
Iwata W400 Classic Plus, LPH400			
Sata QCC 5500, 5000, 4000, 3000, 1000	QCC	APP FPS 40	250773
NTools FX3 Mini	M14 x 1,0	APP FPS 21	250774
Graco LT100 Mini, Star SV-106T Mini			

- Couleur.
- Transparents, incolores, avec des graduations de mélange noires et une graduation de capacité noire.
 - Un jeu de godets souples d'une capacité de 400 ml pour les produits durcissant aux UV, de couleur noire.

Capacité. Totale / De service
200/150 ml, 400/350 ml, 650/600 ml, 850/800 ml.

Proportions de mélange. En volume, en fonction de la taille du gobelet :
2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 10:1.

Ajout de diluant. 10 %, 20 % et 30 %.

Échelle de capacité. De 50 ml à la capacité maximale de service
avec des repères tous les 50 ml.

Utilisation

Le système de godets est conçu pour servir de réservoir de décantation muni d'un tamis pour un pistolet de peinture, tout en permettant le mélange volumétrique et pondéral des produits avec des durcisseurs dans des proportions conformes à la formulation d'utilisation, ainsi que le réglage de la viscosité de pulvérisation du produit prêt à l'emploi. Le godet intérieur souple, muni d'un couvercle et fermé hermétiquement par un bouchon, permet le stockage temporaire de peintures et de vernis monocomposants.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
15 mai 2026



Date de mise à jour :
15 mai 2026
Site4 , rubrique 7

**Nom du produit : système de godets jetables pour pistolets de pulvérisation et pour le mélange de laque et d'apprêt
APP FPS X Fast Preparation System.**

**Références APP : 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Avantages du système

- Économie pouvant atteindre 70 % sur la consommation de solvant pour le nettoyage du pistolet.
- Changement rapide de couleur.
- Économie sur le coût des matériaux utilisés lors de la peinture : un seul godet pour le mélange et l'application.
- Possibilité d'utiliser des systèmes durcissant aux rayons UV.
- Trois capacités pour optimiser les coûts liés à l'utilisation des godets de peinture et de vernis lors de réparations de peinture courantes (pièces individuelles, groupes de pièces, côté).
- Raccords FPS adaptés aux marques et modèles courants de pistolets de peinture.
- Possibilité d'utiliser le pistolet de peinture sous n'importe quel angle d'inclinaison.
- Couvercle étanche muni d'un bouchon pour le stockage temporaire de la peinture.
- Étanchéité du système et montage simple et sûr.

Utilisation

- Fixez le raccord FPS approprié sur le pistolet de peinture, au niveau du raccord du godet.
Le raccordement doit être étanche et résistant aux contraintes mécaniques.
- Placez le godet intérieur souple à l'intérieur du godet extérieur rigide et sélectionnez la graduation de mélange.
- Mélangez la peinture conformément à la recette et aux proportions de mélange indiquées pour obtenir un mélange prêt à l'emploi.
- Placez le couvercle muni d'un tamis intégré sur le godet souple et enfoncez-le à fond.
La jonction avec le godet souple doit être étanche.
- Placez le bouchon sur le godet rigide et serrez-le à fond.
- Sur le bec verseur du godet sur pied, placez le raccord de peinture FPS préalablement monté sur le pistolet, enfoncez-le à fond, puis tournez-le d'un quart de tour.
- Lors de la peinture, il est possible de travailler avec n'importe quel

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
15 mai 2026



Date de mise à jour :
15 mai 2026
Site5 , rubrique 7

**Nom du produit : système de godets jetables pour pistolets de pulvérisation et pour le mélange de laque et d'apprêt
APP FPS X Fast Preparation System.**

**Références APP : 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

angle d'inclinaison du pistolet pulvérisateur, jusqu'à 180° inclus.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września rue Przemysłowa 10, tél. + 48 61 437 00 00.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
15 mai 2026



Date de mise à jour :
15 mai 2026
Site6 , rubrique 7

**Nom du produit : système de godets jetables pour pistolets de pulvérisation et pour le mélange de laque et d'apprêt
APP FPS X Fast Preparation System.**

**Références APP : 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Utilisation (suite)

- Une fois la peinture terminée, débranchez le tuyau d'air comprimé, retournez le pistolet, godet vers le bas, et appuyez sur la gâchette afin que la peinture s'écoule du pistolet et retourne dans le godet.
- Détachez le godet du pistolet en suivant la procédure inverse de son montage. Fermez hermétiquement l'orifice de sortie du godet souple à l'aide d'un bouchon souple. Dévissez le bouchon du godet rigide et retirez-en le godet souple avec son couvercle. En cas de difficulté pour le retirer, poussez-le délicatement vers le haut à travers l'orifice situé au fond du godet rigide extérieur.

Avantages des gobelets

- Le gobelet extérieur rigide, doté d'un rebord et d'un fond renforcés, est fabriqué en polypropylène résistant aux chocs et aux produits chimiques.
- Grande ouverture au fond du gobelet rigide permettant de pousser les gobelets souples vers le haut en cas de difficulté à les retirer.
- Impression durable sur le gobelet rigide extérieur.
- Échelles de mélange lisibles avec de nombreuses graduations.
- Échelle de capacité graduée tous les 50 ml.
- Godet souple intérieur très flexible et résistant aux produits chimiques, fabriqué en polyéthylène, permettant de travailler quelle que soit la position du pistolet de pulvérisation.
- L'absence d'orifice d'aération isole totalement la peinture des influences de l'environnement extérieur et élimine les coulures du godet sous certains angles de travail.
- Le système de godets APP FPS X est compatible avec d'autres systèmes de type similaire.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
15 mai 2026



Date de mise à jour :
15 mai 2026
Site7 , rubrique 7

**Nom du produit : système de godets jetables pour pistolets de pulvérisation et pour le mélange de laque et d'apprêt
APP FPS X Fast Preparation System.**

**Références APP : 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Stockage



Lorsqu'il est stocké correctement, le produit n'a pas de date de péremption.

Conserver dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien ventilé. Protéger des rayons directs du soleil.

Consignes de sécurité



Veillez à utiliser les équipements de protection individuelle appropriés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cabine de peinture.

Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) fournie par le fabricant afin de vous assurer de la manipulation en toute sécurité des produits de peinture utilisés.

L'utilisateur doit respecter les règles de santé et de sécurité en vigueur dans son pays.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter

aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute

responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.