

# NTools PPT

Ponceuse-lime pneumatique à bande

APP N° 139300N

Ponceuse-lime professionnelle à bande pour bandes abrasives discontinues de la taille de 10 x 330 mm. Parfait pour le ponçage de précision et pour le dégrossissement. Grâce à sa structure spéciale, elle convient parfaitement à un ponçage de précision efficace des zones étroites telles que les surfaces sphériques, les tubes, les coins difficiles d'accès pour les ponceuses classiques. Une ponceuse-lime pneumatique à bande constitue également une excellente solution pour l'épointage des bords tranchants, et grâce à la régulation de l'angle d'inclinaison de sa tête, c'est une solution polyvalente pour presque toutes les applications. Parfaite pour éliminer des soudures et pour le ponçage.

## FEATURES:



3 bandes abrasives (P80/P100/P120) dimensions 10 x 330 mm.



Tendeur automatique de la bande abrasive.



Régulation de l'inclinaison de la tête - 360°



Besoin en air de 311 l/min.



### Structure :

**1** **structure compacte et solide**

En matériaux de la meilleure qualité résistants aux conditions d'atelier.

**2** **structure compacte**

Petite taille et poids peu élevé, c'est un travail aisé avec la possibilité d'aboutir aux zones difficiles d'accès.

**3** **tête rotative**

Sa structure spécifique permet de régler l'angle d'inclinaison de la tête afin d'améliorer le confort du travail.

**4** **tendeur automatique de la bande abrasive**

Il assure une bonne tension de la bande abrasive tout en permettant son remplacement rapide sans outils.

**5** **poignée caoutchouc**

Une poignée caoutchouc antidérapant, c'est une meilleure préhension.



#### Caractéristiques techniques

Pression de service [bar]	6,3
Besoin en air [l/min]	311
Tours [tr/min / RPM]	16 000
Puissance [kW/HP]	0,3/0,38
Arrivée d'air	1/4"
Dimensions de la bande abrasive [mm]	10 x 330
Niveau de bruit dB(A) marche à vide/fonctionnement	87/-
Sortie d'air	arrière
Longueur [mm]	284
Poids kg	0.8

W ZESTAWIE:

1. NTools PPT – Ponceuse-lime pneumatique à bande
2. Bandes abrasives discontinues - 3 pcs (P80)
3. APP ZL 2 – Raccord d'air 1/4", filet mâle
4. NTools PNT 30 - Huile pour appareils pneumatiques (30 ml)
5. Mode d'emploi et fiche de garantie.







### EMPLOI :

- garages et professionnels de peinture automobile
- menuiseries et fabrication du mobilier
- dans toutes les zones difficiles d'accès nécessitant un ponçage telles que les surfaces: sphériques, les tubes, les coins, les trous

### AVANTAGES



**FONCTIONNEMENT SANS VIBRATIONS ET SYSTÉMATIQUE**  
utilisation aisée.



**REMPACEMENT FACILE ET RAPIDE DE LA BANDE ABRASIVE**  
grâce à la structure spéciale de la tête de guidage de la bande abrasive.



**STRUCTURE ERGONOME, LÉGER ET RÉSISTANT**  
et une poignée caoutchouc pour une bonne préhension et permettant de travailler avec une seule main.



**TENDEUR TÉLÉSCOPIQUE**  
bonne tension de la bande lors du ponçage et adaptation aux différentes surfaces, même dans les zones difficiles d'accès.



**RÉGLAGE POSSIBLE DE L'INCLINAISON DE LA TÊTE**  
afin de l'adapter à une surface travaillée.



APP N°	Nom du produit	Quantité
139300N	NTools PPT – Ponceuse-lime pneumatique à bande	1 pc