

APP n° 139610N

NTools PW – Perceuse pneumatique

NTools PW est une perceuse pneumatique légère conçue pour les travaux professionnels dans les domaines de tôlerie, d'atelier, d'industrie, de montage et de menuiserie. Elle est convenable pour les travaux de longue durée effectués sous de lourdes charges, entre autres pour le perçage, le pierrage et le sciage des trous dans l'acier, la fonte, le bronze, le cuivre, les alliages légers, les plastiques et le bois. Elle est parfaite dans les espaces avec un champ de manœuvre limité.

Le moteur pneumatique haut de gamme assure un faible niveau de bruit et de vibrations. La conception en forme de pistolet ergonomique et la poignée caoutchoutée assurent un travail confortable et une prise ferme de l'appareil. Le mandrin de perçage à dégagement rapide et auto serrant permet un remplacement facile et rapide des forets, des fraises ou des disques avec une tige.

AVANTAGES



LA PETITE DIMENSION ET LE BOÎTIER LÉGER - permettent de travailler dans des endroits difficiles d'accès.



LE MOTEUR EFFICACE ET DE CONCEPTION SIMPLE - résistant à l'usure.



LA TRANSMISSION PLANÉTAIRE MULTI-ÉTAGÉE - assurant la stabilité des rotations et la puissance appropriée au moment du „démarrage”.



LE MANDRIN AUTO SERRANT JACOBS® - pour un remplacement rapide de foret, de fraise ou de disque d'arbre.



LA VITESSE DE ROTATION ÉLEVÉE - la perceuse atteint 3200 tr/min, grâce à quoi le perçage est efficace et rapide.



LA FONCTION DE CHANGEMENT DE SENS DES ROTATIONS (DROITE / GAUCHE) – à l'aide d'un engrenage pratique sur la gâchette.



LE FAIBLE NIVEAU DE BRUIT - est assurée par un silencieux de sortie d'air placé dans la poignée.



LA FAIBLE CONSOMMATION D'AIR - seulement 113 l/min - permet d'utiliser un compresseur de plus faible capacité.

DONNÉES TECHNIQUES :

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Pression de travail | 6,3 bar |
| Consommation d'air | 113 l/min |
| Rotations du fonctionnement à vide | 3200 RPM |
| Prise de raccordement rapide d'air comprimé | 1/4" (filetage extérieur) |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Puissance | 0,33 kW |
| Mandrin de perçage (JACOBS®) | 3/8" (10 mm) |
| Niveau du bruit : fonctionnement à | 89/100 dB(A) |
| Longueur | 185 mm |
| Poids | 1,15 kg |



LE KIT COMPREND :

- une perceuse pneumatique,
- une prise de raccordement rapide d'air comprimé, 1/4" filetage extérieur,
- de l'huile pour les appareils pneumatiques (30 ml),
- le manuel de l'utilisation.



ELLE COLLABORE AVEC :

- Les alésoirs (fraises) acier-cobalt NTools RDS ON (350490) et NTools DRS 1N (350491) destinés à l'enlèvement ponctuel des joints soudés des tôles de carrosserie.
- La goupille de fixation (06X900), idéale pour travailler avec des disques abrasifs (06X100, 06X150, 06XC115).



APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.07.2021



APP n° 139610N

NTools PW – Perceuse pneumatique

CONSTRUCTION

1. LA CONCEPTION SÛRE ET ERGONOMIQUE.

conçue de manière à réduire le risque au minimum et à augmenter le confort de travail.

2. LE BOÎTIER ROBUSTE ET COMPACT.

fait de matériaux durables et légers résistants aux conditions d'atelier, la petite dimension et la conception mince permettent de travailler même dans des endroits difficiles d'accès.

3. LA TRANSMISSION DE CHANGEMENT DE SENS DES ROTATIONS

située à côté de la gâchette, elle permet de changer facilement le sens des rotations (gauche, droite) à l'aide d'une seule main.

4. LE MANDRIN DE TRAVAIL AUTOSERRANT (JACOBS®).

permet un remplacement rapide de foret, de fraise ou de disque d'arbre.

5. LE SILENCIEUX DE SORTIE D'AIR

placé dans la poignée assure l'évacuation de l'air et réduit le niveau sonore.

6. LA POIGNEE CAOUTCHOUTÉE

assure la prise à la main sûre et pratique et améliore la sécurité pendant le travail.



UTILISATION:

- les ateliers et les services avec profil de carrosserie,
- les stations de démontage de véhicules,
- partout où il est nécessaire de couper les tôles, l'aluminium ou d'autres matériaux, p.ex. : le caoutchouc ou le plastic.



La conformité de l'appareil aux exigences relatives aux appareils mécaniques :
89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC,
ISO 8862-1 – la mesure des vibrations
PNEUROP 8N-1 – le niveau de la pression acoustique.

| APP n° | Nom du produit | Rotation | Consommation | Quantité |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
| 139610N | NTools PW – Perceuse pneumatique 3/8" (rotations L/R) | 3200 | 113 | 1 |

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.07.2021

