

## • NTools SG 1002 / SG 828 Pistolets de pulvérisation

Destinés pour l'application par la pulvérisation :

- des primaires et des apprêts,
- des peintures acryliques et polyuréthane,
- des vernis incolores,
- des vernis de base hydrosolubles et organiques.

Les pistolets NTools SG 1002 et SG 828 en raison des paramètres du travail des têtes et comme ils nécessitent de la quantité modérée de l'air comprimé sont destinés pour de nombreux travaux de productions et de services.



Contenu de l'emballage :

- le corps du pistolet complet,
- le récipient à alimentation par gravité 600 ml,
- le filtre de peinture,
- la clef,
- la brosse,
- le mode d'emploi

### PRODUIT APPARENTE

#### APP ZOP 6

Réserveur à alimentation par gravité 600 ml

APP n° 639881



Le raccord pour le tuyau avec de l'air (filetage extérieur. 1/4") est disponible avec le pistolet.

#### 1 NTools SG 1002

APP n° 161914, Ø 1,4 mm  
APP n° 161917, Ø 1,7 mm

#### 2 NTools SG 828

APP n° 161933, Ø 1,3 mm  
APP n° 161934, Ø 1,4 mm

APP n° 161914, 161917, 161933, 161934

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PISTOLET

Type	HVLP
Transfert de la peinture	> 65%
Diamètre de la buse	1,3 / 1,4 / 1,7 mm
Matériau de la buse et de l'aiguille	acier inoxydable
Maximum pression de travail	10 bar
Pression de travail	3 bar
Consommation de l'air	350 l/min
Distance recommandée de la tête de l'objet peint	15-20 cm
Entrée d'air	1/4"
Raccord du réservoir de peinture	M 16x1,5 mm
Poids	476 g

APP n°	Nom du produit	Diamètre de la buse	Emb.	
1	161914 NTools SG 1002	Pistolets de pulvérisation	Ø 1,4 mm	1 pcs.
	161917 NTools SG 1002	Pistolets de pulvérisation	Ø 1,7 mm	1 pcs.
2	161933 NTools SG 828	Pistolets de pulvérisation	Ø 1,3 mm	1 pcs.
	161934 NTools SG 828	Pistolets de pulvérisation	Ø 1,4 mm	1 pcs.