

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
27.06.2011r.



Data aktualizacji:
27.06.2011r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: Odrdzewiacz z siarczanem molibdenu WD 400 Spray 400ml W24 Nr: 21W2010.

Penetrujący odrdzewiacz o silnym działaniu smarnym zawierający dwusiarczek molibdenu MoS₂. Osadzanie się warstwy dwusiarczku molibdenu na powierzchniach podlegających procesowi tarcia zapewnia szczególną ochronę części przed ich zużyciem zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach.
Nie zawiera silikonu.

Opakowanie: 400ml aerozol.

Produkt i dodatki: W24 WD400.

Podstawowe składniki: mieszanina olejów mineralnych.

Barwa: szara.

Zastosowanie:

- eliminuje problemy związane z rozłączaniem starych i skorodowanych złączy śrubowych podczas konserwacji i napraw
- luzowanie zardzewiałych, zabezpieczonych elementów połączeń, takich jak: śruby, dźwignie, zawiasy, sworznie, trzpienie itd.
- czyszczenie i utrzymywanie w sprawności przekładni, układów hamulcowych, cięgieł elastycznych, łańcuchów

Właściwości:

- rozpuszcza rdzę i luzuje wszelkie zabezpieczenia
- trwale chroni przed korozją wg DIN 50017
- naoliwia powierzchnie ślizgowe
- tworzy warstwę separacyjną między metalami
- dociera do trudno dostępnych miejsc dzięki intensywnemu oddziaływaniu kapilarnemu i zdolności pełzania
- likwiduje zgrzyty, pisk i skrzypienie
- usuwa wilgoć z systemów zapłonowych, przewodów elektrycznych oraz poprawia przewodność styków
- zapobiega przez długi czas ponownemu tworzeniu się rdzy na spryskanych uprzednio powierzchniach

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się

do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
27.06.2011r.



Data aktualizacji:
27.06.2011r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: Odrdzewiacz z siarczanem molibdenu WD 400 Spray 400ml W24 Nr: 21W2010.

- ekonomiczny w użyciu dzięki możliwości dokładnego, punktowego nanoszenia


Stosowanie

Proces:



Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.
Punktowo lub z odległości 10-20 cm nanieść cienką warstwę W24 WD400 i odczekać, aż preparat zadziała (penetracja).
W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się

do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.