

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
05.10.2018r.



Data aktualizacji:  
05.10.2018r.

Strona 1 z 2

## Nazwa produktu: dodatek matujący do systemu akrylowego APP Modular 2K Acryl Line 50-96. APP Nr: 0250096.

Produkt specjalny, przeznaczony do redukcji połysku nawierzchniowego lakieru akrylowego APP Modular 2K Acryl Line oraz innych dwuskładnikowych nawierzchniowych lakierów akrylowych. Dodatek nie powoduje zmiany koloru, rozlewności i odporności powłoki na promieniowanie UV.

Opakowanie: Dodatek matujący APP Modular 2K Acryl Line 50-96 - 1,0 L.

Produkt i dodatki: Dodatek matujący APP Modular 2K Acryl Line 50-96.


Lepkość produktu: 100-110 s 4mm DIN/+20°C.

Zastosowanie Produkt specjalny, przeznaczony do redukcji połysku nawierzchniowego lakieru akrylowego z systemu APP Modular 2K Acryl Line.

### Stosowanie

Proporcje mieszania:

Objętościowe proporcje mieszania przed dodaniem utwardzacza i rozcieńczalnika do lakieru nawierzchniowego:



Półmat:  
30 objętości      Dodatek matujący 50-96  
70 objętości      APP Modular 2K Acryl Line

Mat:  
50 objętości      Dodatek matujący 50-96  
50 objętości      APP Modular 2K Acryl Line

**Uwaga!**  
Dokładnie wymieszać produkt przed zastosowaniem.  
Proporcje dodania utwardzacza i rozcieńczalnika do uzyskanej mieszanki zgodne z proporcjami lakieru nawierzchniowego.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
05.10.2018r.




Data aktualizacji:  
05.10.2018r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: dodatek matujący do systemu akrylowego  
APP Modular 2K Acryl Line 50-96. APP Nr: 0250096.**


## Suszenie



Czas schnięcia powłoki z dodatkiem matującym może być nieznacznie dłuższy od czasu zgodnego z instrukcją lakieru nawierzchniowego.  
Czas do zużycia gotowej mieszanki: 6 godzin.

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

## Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.  
Chronić przed zmrożeniem.

## Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.  
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.