

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.11.2020r.



Data aktualizacji:
16.11.2020r.

Strona 1 z 2

**Nazwa produktu: zmywacz do usuwania silikonu APP W900.
APP Nr: 030150 i 030160.**

Produkt czyszcząco odtłuszczający nie pozostawiający smug o standardowym czasie odparowania. Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas lakierowania. Do stosowania na nie izolowanych powierzchniach metalowych, starych powłokach lakierowych, farbach podkładowych, szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykończenia.

Opakowanie: 1,0 L - 030150; 5,0 L - 030160.

Produkt i dodatki: APP W900.

Barwa: transparentna bezbarwna.

Zastosowanie Przeznaczony do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Nie izolowane powierzchnie metalowe, stare powłoki lakierowe, farby podkładowe i powłoki wypełniające. Jeżeli to niezbędne można odtłuszczać powierzchnie szpachli poliestrowej.

Stosowanie



Przed dokonaniem naprawy lub ponownym nałożeniem powłoki niezbędne jest oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni karoserii, która ma być naprawiana lub lakierowana. Zmoczyć czyściwo zmywaczem i nanieść na odtłuszczaną powierzchnię. Natychmiast po naniesieniu wytrzeć powierzchnię do sucha drugim, czystym kawałkiem dobrze chłonnego czyściwa. Aby uniknąć rozmazywania zanieczyszczeń wycierać element w jednym kierunku. Stosować czyściwa techniczne APP:

- Compact CT o numerze katalogowym: 090417,
- Standard CT o numerze katalogowym: 090413,
- Premium CT o numerze katalogowym: 090414.

Uwaga!

Konieczna jest częsta i regularna wymiana czyściwa.

W razie konieczności czynność powtarzać do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Nie dopuszczać do samoczynnego wyschnięcia zmywacza na oczyszczanej powierzchni, powinna być ona wycierana czyściwem do sucha.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.11.2020r.




Data aktualizacji:
16.11.2020r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: zmywacz do usuwania silikonu APP W900.
APP Nr: 030150 i 030160.**

Nanoszenie: Produkt do nanoszenia pędzlem, szczotką, czyściewem bawełnianym lub celulozowym, gąbką lub natryskiem.
W celu ograniczenia ilości używanego zmywacza zaleca się stosować odporny na zmywacze spryskiwacz ręczny APP SZP 1L z pompką o numerze katalogowym APP 251100.


Suszenie



Po odtłuszczeniu powierzchni pozostałości zmywacza odparowują, obniżając temperaturę elementu. Może powodować to, w skrajnych warunkach, skraplanie się wilgoci zawartej w powietrzu. Należy odczekać na odparowanie zmywacza i wilgoci, oraz powrót temperatury zmywanej powierzchni do temperatury otoczenia.

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.