

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.11.2020r.



Data aktualizacji:
16.11.2020r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: zmywacz do usuwania silikonu APP W911. APP NR: 030151, 030161.

Zmywacz o zmodyfikowanej recepturze i wydłużonym czasie odparowania do czyszczenia i odtłuszczenia nie izolowanych powierzchni metalowych, starych powłok lakierowych i farb podkładowych na wszystkich etapach prac lakierniczych.

Opakowanie: 1,0 L - 030151; 5,0 L - 030161.

Produkt i dodatki: APP W911.

Barwa: transparentna bezbarwna.

Zastosowanie Przeznaczony do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Nie izolowane powierzchnie metalowe, stare powłoki lakierowe, farby podkładowe.

Uwaga!

Ze względu na wydłużony czas odparowania nie stosować na powierzchni szpachli poliestrowych.

Stosowanie



Przed dokonaniem naprawy lub ponownym nałożeniem powłoki niezbędne jest oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni karoserii, która ma być naprawiana lub lakierowana.

Zmoczyć czyściwo zmywaczem i nanieść na odtłuszczonej powierzchni. Natychmiast po naniesieniu wytrzeć powierzchnię do sucha drugim, czystym kawałkiem dobrze chłonącego czyściwa. Aby uniknąć rozmazywania zanieczyszczeń wycierać element w jednym kierunku. Stosować czyściwa techniczne APP:

- Compact CT o numerze katalogowym: 090417,
- Standard CT o numerze katalogowym: 090413,
- Premium CT o numerze katalogowym: 090414.

Uwaga!

Konieczna jest częsta i regularna wymiana czyściwa.

W razie konieczności czynność powtarzać do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Nie dopuszczać do samoczynnego wyschnięcia zmywacza na oczyszczanej powierzchni, powinna być ona wycierana czyściwem do sucha.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.11.2020r.




Data aktualizacji:
16.11.2020r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: zmywacz do usuwania silikonu APP W911. APP NR: 030151, 030161.

Nanoszenie: Produkt do nanoszenia pędzlem, szczotką, czyściwem bawełnianym lub celulozowym, gąbką lub natryskiem.
W celu ograniczenia ilości używanego zmywacza zaleca się stosować odporny na zmywacze spryskiwacz ręczny APP SZP 1L z pompką o numerze katalogowym APP 251100.


Suszenie



Po odtłuszczeniu powierzchni pozostałości zmywacza odparowują, obniżając temperaturę elementu. Może powodować to, w skrajnych warunkach, skraplanie się wilgoci zawartej w powietrzu. Należy odczekać na odparowanie zmywacza i wilgoci, oraz powrót temperatury zmywanej powierzchni do temperatury otoczenia.

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.