

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
19.11.2020r.



Data aktualizacji:
19.11.2020r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: rozpuszczalnik w aerozolu do cieniowania lakierami HS, APP 2K HS Loser Spray. APP Nr: 030356 .

Rozpuszczalnik do rozpuszczania zakończeń lakierowanych powierzchni i łączenia ich w sposób niewidoczny ze starym lakierem akrylowym. Dodatek jest przeznaczony do łączenia lakieru akrylowego ze starą warstwą na jednej płaszczyźnie podczas napraw typu SPOT/SMART. Umożliwia likwidowanie odkurzu powstającego podczas natryskowego nanoszenia bezbarwnych i barwionych dwuskładnikowych lakierów nawierzchniowych

Opakowanie: 400ml opakowanie ciśnieniowe (aerozol) z płaską dyszą obrotową.

Produkt i dodatki: APP 2K HS Loser Spray.



Podstawowe składniki: Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do pracy z lakierami o niskiej zawartości rozcieńczalników.

Barwa: transparentny bezbarwny.

Zastosowanie: Dodatek specjalny, przeznaczony do stosowania podczas napraw typu SPOT/SMART dwuskładnikowymi akrylowymi lakierami nawierzchniowymi.

Stosowanie

Proces: Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.



Natychmiast po zakończeniu natrysku lakieru nawierzchniowego, na strefę odkurzu lub przejścia nowej powłoki w starą należy nanieść cienką warstwę rozpuszczalnika do cieniowania APP 2K HS Loser Spray. Natryskiwać z odległości 20-25 cm. Po 10-15 sekundach następuje wtopienie odkurzu w podłoże lub likwidacja ostrej krawędzi lakierów. W razie potrzeby można nanieść kolejną cienką warstwę.

Uwaga!

Produkt działający z opóźnieniem.

Nie stosować na lakierach z podłożem termoplastycznym.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
19.11.2020r.




Data aktualizacji:
19.11.2020r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: rozpuszczalnik w aerozolu do cieniowania lakierami HS, APP 2K HS Loser Spray. APP Nr: 030356 .

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840g/l dla APP 2K HS Loser Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
792,2g/l dla APP 2K HS Loser Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.