

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
22.03.2005r.



Data aktualizacji:  
22.03.2005r.

Strona 1 z 1

## Nazwa produktu: APP Anti-Silikon.

Dodatek do lakierów nawierzchniowych i podkładów neutralizujący skutki zanieczyszczeń silikonowych na lakierowanych powierzchniach.

Opakowanie:	0,25L, 1,0 L.
Produkt i dodatki:	APP Anti-Silikon.
Podstawowe składniki:	Środek antysilikonowy i kompozycja rozpuszczalników.
Barwa:	Transparentny bezbarwny.
<u>Zastosowanie:</u>	W przypadku pojawienia się oznak zanieczyszczenia, w celu kontynuowania pracy. Uwaga: Nie zaleca się prewencyjnego używania środków antysilikonowych.

### Stosowanie

Proporcje mieszania: W zależności od stopnia zanieczyszczenia silikonem dodać od 2 do max. 5% APP Anti-Silikonu do gotowej do natrysku farby i dobrze wymieszać.


### Suszenie



Po dodaniu APP Anti-Silikonu do farby nie zmienia się czas jej schnięcia.

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

### Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem.

### Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.  
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.