

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.03.2005r.



Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: Zmywacz do silikonu S900 W24 Nr 03W0150, 03W0160

Specjalnie opracowany zmywacz do czyszczenia i odtłuszczenia nie izolowanych powierzchni metalowych, starych powłok lakierniczych, farb podkładowych, szpachli i powłok wypełniających przed nałożeniem wykończenia.

Opakowanie: 1,0L; 5,0L

Produkt i dodatki: W24 S900 Zmywacz silikonu.

Barwa: Transparentna bezbarwna.

Zastosowanie Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Nie izolowane powierzchnie metalowe, stare powłoki lakierowe, farby podkładowe, szpachle i powłoki wypełniające.

Stosowanie



Przed dokonaniem naprawy lub ponownym nałożeniem powłoki niezbędne jest oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni karoserii, która ma być naprawiana lub lakierowana.

Zmoczyć czyściwo zmywaczem i nanieść na odtłuszczoną powierzchnię. Natychmiast po naniesieniu wytrzeć powierzchnię do sucha drugim, czystym kawałkiem dobrze chłonnego czyściwa.


Uwaga!

Konieczna jest częsta i regularna wymiana czyściwa.

W razie konieczności czynność powtarzać do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Nanoszenie: Produkt do nanoszenia pędzlem, szczotką, czyściwem bawełnianym lub celulozowym, gąbką lub natryskiem.
W celu ograniczenia ilości używanego zmywacza zaleca się stosować odporne na zmywacze spryskiwacze ręczne.

Suszenie



Po odtłuszczeniu powierzchni pozostałości zmywacza odparowują, obniżając temperaturę elementu. Może powodować to, w skrajnych warunkach, skraplanie się wilgoci zawartej w powietrzu.

Należy odczekać na odparowanie zmywacza i wilgoci, oraz powrót temperatury zmywanej powierzchni do temperatury otoczenia.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się

do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.03.2005r.




Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: Zmywacz do silikonu S900
W24 Nr 03W0150, 03W0160

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
850g/l dla W24 S900
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
750g/l dla W24 S900

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.