

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.12.2020r.



Data aktualizacji:
18.12.2020r.

Strona 1 z 3

**Nazwa produktu: taśma dwustronnie klejąca niebieska
APP TDS Super.**

**APP Nr: 040810, 040811, 040812, 040813, 040814,
040820, 040821, 040822, 040823, 040824.**

Piankowa taśma dwustronnie klejąca niebieska do montażu listew bocznych i części dekoracyjnych. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na warunki atmosferyczne i zmienne temperatury. Posiada właściwości wygłuszające. Jest również przeznaczona jako materiał uszczelniający np. podczas montażu spoilerów.

Opakowanie

rolka.

Wymiary taśmy na rolce:

- 6 mm x 5 m - 040810
- 9 mm x 5 m - 040811
- 12 mm x 5 m - 040812
- 19 mm x 5 m - 040813
- 25 mm x 5 m - 040814
- 6 mm x 10 m - 040820
- 9 mm x 10 m - 040821
- 12 mm x 10 m - 040822
- 19 mm x 10 m - 040823
- 25 mm x 10 m - 040824

Dane techniczne

Rodzaj kleju: wytrzymały na ścinanie modyfikowany klej akrylowy.

Materiał taśmy: pianka polietylenowa.

Kolor taśmy: czarny.

Gęstość taśmy: 100 kg/m².

Grubość taśmy: 1,05 mm.

Przyczepność : 29,4 N/25mm.

Wytrzymałość na rozciąganie: 3,1 kg/10 mm.

Wydłużenie do zerwania: 610%.

Odporność termiczna: od -20°C do +120°C.

Tolerancja na rozcieńczalniki: dobra.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.12.2020r.



Data aktualizacji:
18.12.2020r.

Strona 2 z 3

**Nazwa produktu: taśma dwustronnie klejąca niebieska
APP TDS Super.**

**APP Nr: 040810, 040811, 040812, 040813, 040814,
040820, 040821, 040822, 040823, 040824.**

Odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra.

Odporność na wilgoć: dobra.

Materiał paska zabezpieczającego: polietylen LD.

Kolor paska zabezpieczającego: niebieski.

Zastosowanie

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Mocowanie zewnętrznych profili, listew ozdobnych.
- Mocowanie znaczków i emblematów.
- Mocowanie wewnętrznych lusterek.
- Mocowanie znaków, tablic oraz innych.

Właściwości

Taśma charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża, wytrzymałością mechaniczną, odpornością na warunki atmosferyczne oraz zmienne temperatury.

Podłoże

Powierzchnia na którą nakładana jest taśma powinna być sucha dokładnie odpylona i odtłuszczona. Taśma jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach z tw. sztucznych, metalowych, szklanych, ceramicznych i drewnianych oraz lakierach i emaliach.

Stosowanie

Piankowa taśma dwustronnie klejąca zielona APP TDS Super powinna być stosowana w temperaturze od +15°C do +30°C. Przed użyciem, należy taśmę doprowadzić do wskazanej temperatury. Nakładając taśmę należy stosować maksymalny docisk aby zapewnić odpowiednią siłę przylegania. Docelowy poziom wytrzymałości osiągnany jest po upływie 24 godzin w temperaturze 23°C.

Uwaga.

Podczas klejenia nie rozciągać taśmy, ponieważ dzięki swoim właściwościom elastycznym taśma powróci do pierwotnej długości tracąc swoje właściwości klejące.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.12.2020r.




Data aktualizacji:
18.12.2020r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: taśma dwustronnie klejąca niebieska
APP TDS Super.**

**APP Nr: 040810, 040811, 040812, 040813, 040814,
040820, 040821, 040822, 040823, 040824.**

Magazynowanie



Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +30°C. Okres przydatności do użycia magazynowanej w takich warunkach taśmy wynosi 1 rok.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.