

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.12.2020r.



Data aktualizacji:
18.12.2020r.

Strona 1 z 3

**Nazwa produktu: akrylowa taśma dwustronnie klejąca
APP ACRYL TAPE.**

APP Nr: 040910, 040911, 040912, 040913, 040914, 040915.

Akrylowa taśma dwustronnie klejąca do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Jest przeznaczona do trwałego montażu listew bocznych i części dekoracyjnych oraz do stosowania jako materiał uszczelniający. Pozwala zastąpić nitowanie, zgrzewanie, kleje ciekłe oraz inne trwałe łączniki.

Opakowanie rolka.

Wymiary taśmy na rolce:	• 9 mm x 5 m - 040910	• 9 mm x 10 m - 040913
	• 12 mm x 5 m - 040911	• 12 mm x 10 m - 040914
	• 19 mm x 5 m - 040912	• 19 mm x 10 m - 040915

Dane techniczne

Materiał taśmy i kleju: akryl.

Kolor taśmy: szary.

Gęstość taśmy: 100 kg/m².

Grubość taśmy: 1,05 mm.

Przyczepność : 51,5 N/25mm.

Przyczepność
dynamiczna na ścinanie: 7,1 kg/cm².

Wytrzymałość na
rozciąganie: 6,0 kg/cm².

Odporność termiczna: od -30°C do +120°C.

Tolerancja na
rozcieńczalniki: nie ulega degradacji.

Odporność na
promieniowanie UV: dobra.

Odporność na wilgoć: bardzo dobra.

Materiał paska
zabezpieczającego: polietylen LD.

Kolor paska
zabezpieczającego: czerwony.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.12.2020r.



Data aktualizacji:
18.12.2020r.

Strona 2 z 3

**Nazwa produktu: akrylowa taśma dwustronnie klejąca
APP ACRYL TAPE.**

APP Nr: 040910, 040911, 040912, 040913, 040914, 040915.

Zastosowanie

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Mocowanie zewnętrznych profili, listew ozdobnych.
- Mocowanie znaczków i emblematów.
- Mocowanie wewnętrznych lusterek.
- Mocowanie odważników kół.
- Mocowanie znaków, tablic oraz innych płaskich powierzchni.

Właściwości

Taśma charakteryzuje się wysoką odpornością na rozpuszczalniki, promieniowanie UV oraz wilgoć. Gwarantuje dużą przyczepność, kompensuje różnice rozszerzalności cieplnej łączonych materiałów oraz jest odporna na naprężenia dynamiczne.

Podłoże

Powierzchnia na którą nakładana jest taśma powinna być sucha dokładnie odpylona i odtłuszczona. Taśma jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach z tw. sztucznych, metalowych, szklanych, ceramicznych i drewnianych oraz lakierach i emaliach.

Stosowanie

Taśma akrylowa dwustronnie klejąca APP ACRYL TAPE powinna być stosowana w temperaturze od +15°C do +30°C. Przed użyciem, należy taśmę doprowadzić do wskazanej temperatury. Nakładając taśmę należy stosować maksymalny docisk aby zapewnić odpowiednią siłę przylegania. Docelowa wytrzymałość klejenia osiągnięta jest po upływie 24 godzin w temperaturze 23°C.

Uwaga.

Podczas klejenia nie rozciągać taśmy, ponieważ dzięki swoim właściwościom elastycznym taśma powróci do pierwotnej długości tracąc własności klejące.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.12.2020r.




Data aktualizacji:
18.12.2020r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: akrylowa taśma dwustronnie klejąca
APP ACRYL TAPE.**

APP Nr: 040910, 040911, 040912, 040913, 040914, 040915.

Magazynowanie



Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +30°C. Okres przydatności do użycia magazynowanej w takich warunkach taśmy wynosi minimum 1 rok.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.