

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.12.2020r.



Data aktualizacji:
18.12.2020r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: taśma do emblematów APP Emblem Tape. APP Nr: 040920.

Uniwersalna przezroczysta montażowa taśma z kleju akrylowego umożliwiającą przyklejanie emblematów oraz znaków firmowych do powierzchni karoserii. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zastosowany klej akrylowy gwarantuje dużą odporność na naprężenia ścinające, trwałość przyklejenia oraz odporność na mycie w myjni samochodowej.

Opakowanie 5 arkuszy.

Wymiary arkusza: 100 mm x 200 mm.

Dane techniczne

Materiał kleju: akryl.

Kolor kleju: bezbarwny, przezroczysty.

Grubość kleju: 0,04 mm.

Przyczepność : 18,5 N/25 mm.

Odporność termiczna: od -40°C do +90°C, krótkotrwale do +200°C.

Odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra.

Odporność na wilgoć: bardzo dobra.

Materiał arkusza ochronnego: papier silikonowany.

Kolor arkusza ochronnego: biały.

Grubość arkusza ochronnego: 0,08 mm.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.12.2020r.



Data aktualizacji:
18.12.2020r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: taśma do emblematów APP Emblem Tape. APP Nr: 040920.

Zastosowanie

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Mocowanie znaków firmowych, emblematów i liter.
- Do pozycjonowania przemysłowych elementów np. w elektronice.

Właściwości

Spoina charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz wilgoć. Gwarantuje dużą przyczepność oraz jest odporna na naprężenia dynamiczne.


Podłoże

Powierzchnie klejone powinny być suche dokładnie odpylone i odtłuszczone. Taśma jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach z tw. sztucznych, metalowych, szklanych, ceramicznych i papierze oraz lakierach i emaliach.

Stosowanie

Montażowa taśma akrylowa APP Emblem Tape powinna być stosowana w temperaturze od +15°C do +30°C. Przed użyciem elementy klejone oraz taśmę należy doprowadzić do jednolitej temperatury. Usunąć osłonę ochronną arkusza. Na arkusz klejący nałożyć odwrócony emblemat i przycisnąć go do powierzchni; opcjonalnie można oderwać emblemat i ponownie go przykleić, co podwyższy przyczepność. Nałożyć emblemat wraz z przeniesionym klejem na nadwozie samochodu. Zastosować maksymalny docisk aby zapewnić odpowiednią siłę przylegania. Docelowa wytrzymałość spoiny osiągnięta jest po upływie 24 godzin w temperaturze 23°C.

Magazynowanie



Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +30°C. Okres przydatności do użycia magazynowanej w takich warunkach taśmy wynosi minimum 1 rok.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego. Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.