

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
20.01.2023r.



Data aktualizacji:
20.01.2023r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: pasta montażowa do układów wydechowych, APP M GUM. APP Nr: 041110.

Szczeliwo przeznaczone do miejscowego uszczelniania połączeń segmentów układu wydechowego. Wyprodukowane na bazie szkła wodnego o niemal niewyczuwalnym zapachu, posiada konsystencję kitu o barwie ciemno szarej. Utwardzenie następuje na skutek wysokiej temperatury wydzielającej się w układzie wydechowym podczas normalnej eksploatacji pojazdu.

Opakowanie. Tuba 170 g.

Produkt i dodatki. APP M GUM.

Podstawowe składniki. Mieszanka kaolinu, szkła wodnego i dodatków.

Barwa. Ciemno szara.

Ciężar właściwy. $1,68 \pm 0,02 \text{ kg/dm}^3$ (w $+20^\circ\text{C}$)

pH 9,8

Zastosowanie Szczeliwo przeznaczone do miejscowego uszczelniania połączeń segmentów układu wydechowego podczas jego montażu.

Zalety

- Gwarantuje poprawny montaż i szczelność układu wydechowego.
- Zapewnia łatwy demontaż segmentów układu wydechowego nawet po bardzo długim okresie eksploatacji.
- Prosta i szybka w stosowaniu.

Podłoże

Przygotowanie podłoża. Odpylić i odtłuścić powierzchnie uszczelnianego połączenia.

Stosowanie

Przed montażem nałożyć obficie pastę na uszczelniane złącze i zmontować w całość.

Suszenie.

Utwardzenie następuje na skutek wysokiej temperatury wydzielającej się w układzie wydechowym podczas normalnej eksploatacji pojazdu.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
20.01.2023r.




Data aktualizacji:
20.01.2023r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: pasta montażowa do układów wydechowych,
APP M GUM. APP Nr: 041110.**

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym oraz w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przepisy BHP



Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.