

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
07.11.2020r.

warsztat24.pl

Data aktualizacji:
07.12.2020r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: W24 Brushable Sealant - Masa klejąco-uszczelniająca do nanoszenia pędzlem. W24 Nr: 04W0105.

Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, trwale elastyczna kauczukowa masa uszczelniająca do nanoszenia pędzlem. Przeznaczona do stosowania na surowych i zagruntowanych blachach karoseryjnych oraz powierzchniach pokrytych podkładami i lakierami nawierzchniowymi. Po wyschnięciu może być pokryta jedno i dwu składnikowymi lakierami przeznaczonymi do renowacji karoserii samochodowych.

Opakowanie:	1,0 kg.
Produkt i dodatki:	W24 Brushable Sealant - Masa klejąco-uszczelniająca do nanoszenia pędzlem ciemnoszary 1,00kg
Podstawowe składniki:	W24 Brushable Sealant - mieszanina kauczuku i żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników.
Barwa	ciemnoszara.
Wydajność:	400-600 g/m ² . Uwaga! W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak: grubość spoiny, kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.
Konsystencja:	pasta tiksotropowa.
Zawartość substancji stałych:	~ 70%.
Odporność:	Odporność chemiczna: na kwasy: dobra na solankę: bardzo dobra na benzynę i oleje: dobra na wodę: bardzo dobra Odporność termiczna: od -30°C do +90°C.

Zastosowanie

- Do trwale elastycznego uszczelniania poziomych i pionowych spoin spawalniczych i zgrzewów punktowych karoserii samochodowych np. w komorze silnika, podłodze bagażnika i wokół nadkoli.
- Do uzyskiwania oryginalnych, fabrycznych faktur uszczelnienia z widocznymi pasemkami pędzla.
- Do uszczelniania dużych powierzchni naczip samochodowych.
- Do uszczelniania dużych połączeń gwintowych.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
07.11.2020r.

warsztat24.pl

Data aktualizacji:
07.12.2020r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: W24 Brushable Sealant - Masa klejąco-uszczelniająca do nanoszenia pędzlem. W24 Nr: 04W0105.

Zalety

- Krótki czas schnięcia.
- Można stosować na surową blachę.
- Po wyschnięciu można przemalowywać.
- Uzyskuje się oryginalną, fabryczną fakturę uszczelnienia z widocznymi pasemkami pędzla.
- Odporność termiczna od -30°C do +90°C.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Surowa i zagruntowana blacha.
Powierzchnie wymalowane podkładami i lakierami nawierzchniowymi.

Uwaga!

W celu podniesienia odporności antykorozyjnej zaleca się nanoszenie masy W24 Brushable Sealant na pokrytą podkładem powierzchnię.

Przygotowanie
podłoża:



Z surowych blach karoseryjnych usunąć wszelkie ogniska korozji. Przed naniesieniem masy W24 Brushable Sealant uszczelnianą powierzchnię osuszyć, oczyścić z pyłu i odłuszczyć zmywaczem APP W900 lub APP BENZ.

Stosowanie

Proporcje mieszania: W24 Brushable Sealant jest dostarczany jako produkt gotowy do użycia.

- Gęstość w temperaturze +20°C: 1,15 g/ml.
- Lepkość w temperaturze +20°C: 10000 mPas.
- Zawartość rozpuszczalników organicznych: 29,4%.

Temperatura wykładania: od +5°C do +25°C.

Uwaga!

Nie stosować rozpuszczalnika nitrocelulozowego.

Nanoszenie:



Nakładać przy pomocy twardego pędzla do nanoszenia mas klejąco-uszczelniających lub szpachelki.

Ilość warstw: 1-2.

Możliwość wykonania poprawek w czasie ~ 10 minut.

Temperatura nakładania: od +5°C do +25°C.

Podczas nakładania masa nie wykazuje tendencji do skapywania.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
07.11.2020r.


warsztat24.pl

Data aktualizacji:
07.12.2020r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: W24 Brushable Sealant - Masa klejąco-
uszczelniająca do nanoszenia pędzlem. W24 Nr: 04W0105.**

Suszenie



W temperaturze +20°C nadaje się do pokrywania lakierami
nawierzchniowymi po upływie około 1 godziny.

Uwaga!

Na czas schnięcia duży wpływ ma grubość naniesionych pędzlem
warstw.

Pokrywalność:

W24 Brushable Sealant po upływie:


- około 1h (po całkowitym wysuszeniu)

można pokrywać jedno i dwu komponentowymi lakierami
nawierzchniowymi stosowanymi do napraw i renowacji karoserii
samochodowych.

Czyszczenie sprzętu:

Przed utwardzeniem spirytus techniczny, rozcieńczalnik nitro.
Po utwardzeniu czyszczenie mechaniczne.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.

Temperatura magazynowania: od +15°C do +25°C.

Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie
charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących
na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.

540 g/l dla W24 Brushable Sealant

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.

407,29 g/l dla W24 Brushable Sealant

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.