

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.05.2005r.



Data aktualizacji:
10.05.2005r.

Strona 1 z 1

Nazwa produktu: Mata wygłuszająca z warstwą aluminium APP. APP Nr: 050903.

OPIS: Samoprzylepny laminat złożony z mieszaniny bitumitu, plastyfikatorów, elastomerów i wypełniaczy o różnej ziarnistości pokryty folią aluminiową.

Charakterystyka:	
Wykończenie powierzchni	folia aluminiowa z wykończeniem diamentowym
Wykończenie po stronie do nakładania	samoprzylepne chronione poszyciem powlekanym
Gęstość	1,8-2,0 g/cm ³
Waga na m ² (standard)	3,8-10 kg/m ²
Tolerancja wagi	± 10%
Szybkość spalania (UNI ISO 3795)	< 20 mm / min
Natychmiastowa przyczepność przylegania (stosownie do ASTM D 3121)	< 10 cm
Zakres temperatur pracy (po nałożeniu)	-20/+120 °C
Zastosowanie:	Materiał wytlumiający dźwięk przeznaczony do użycia na elementach narażonych na wibracje w miejscach gdzie wymagana jest zwiększona izolacja termiczna (odbicie na folii aluminiowej).
Podłoże:	
Odpowiednie podłoża:	Suche, wolne od oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń pionowe i poziome podłoża o różnorodnym wykończeniu.
Przygotowanie podłoża 	Przed przyklejeniem powierzchnię oczyścić i odtłuścić zmywaczem W900.
Stosowanie:	
Nanoszenie	Nakładać w temperaturze pokojowej.
Pokrywalność	Brak.
Magazynowanie:	Przechowywać w temperaturze od +10 °C do +30 °C w suchym i przewiewnym miejscu.
Przepisy BHP:	Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu. Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.