

## INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
12.09.2022r.



Data aktualizacji:  
12.09.2022r.

Strona 1 z 2

### Nazwa produktu: taśma maskująca żółta APP Plus 80. APP Nr: od 070101 do 070105.

Samoprzylepna lakiernicza taśma maskująca APP Plus 80 na impregnowanym lekko marszczonym nośniku papierowym z klejem na bazie naturalnego kauczuku i żywic. Zapewnia doskonale przyleganie do maskowanej powierzchni, proste i czyste usuwanie oraz precyzyjną linię odcięcia lakierowanej powierzchni.

#### Dane techniczne

Łączna grubość taśmy	95 $\mu$	$\pm 15$
Dostępne szerokości taśmy	18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm	
Długość taśmy na rolce	45 m	
Przyczepność	4 N/25mm	$\pm 1$
Wydłużenie przed zerwaniem	9%	$\pm 2$
Obciążenie do zerwania	60N/mm <sup>2</sup>	$\pm 10$
Odporność na wysoką temperaturę długotrwała	80°C.	
Kolor	żółty	

#### Zastosowanie

Przeznaczona do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Jest odporna na rozpuszczalniki organiczne i podwyższoną temperaturę.

#### Podłoże

Wszystkie powierzchnie, na której nakładane są maskujące taśmy samoprzylepne muszą być wcześniej odpylone i odtluszczone.

#### Stosowanie

Samoprzylepna taśma maskująca powinna być stosowana w temperaturze 15-25°C. Jeżeli temperatura przechowywania jest inna to należy przed użyciem doprowadzić ją do wskazanej temperatury. Optymalna temperatura odklejania 20-30°C.

Uwaga!

Niektóre czynniki takie jak promienie światła (szczególnie ultrafioletowego), ozon, słona woda, środki chemiczne mogą mieć niekorzystny wpływ na stosowane taśmy samoprzylepnych.

#### Nanoszenie

Podczas oklejania naciąg taśmy nie może być zbyt duży, ponieważ dzięki swoim właściwościom elastycznym taśma powróci do pierwotnej długości tracąc swoje właściwości klejące.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

## INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
12.09.2022r.



Data aktualizacji:  
12.09.2022r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: taśma maskująca żółta APP Plus 80.**  
**APP Nr: od 070101 do 070105.**

### Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Nie powinno się przechowywać taśm w pobliżu źródeł ciepła, w wysokiej wilgotności zwłaszcza tzw. słonej mgły. Zaleca się nie przekraczanie wilgotności wynoszącej 65%.

### Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.  
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą