

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
12.09.2022r.



Data aktualizacji:
12.09.2022r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: taśma maskująca żółta APP Expert 80. APP Nr: od 070201 do 070205.

Samoprzylepna lakiernicza taśma maskująca APP Expert 80 na lekko marszczonym nośniku papierowym z klejem na bazie naturalnego kauczuku i żywic. Zapewnia doskonałe przyleganie do maskowanej powierzchni, proste i czyste usuwanie oraz precyzyjną linię odcięcia lakierowanej powierzchni.

Dane techniczne

Waga nośnika taśmy	60g/m ²	± 10%
Łączna grubość taśmy	130μ	± 10%
Dostępne szerokości taśmy	18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm	
Długość taśmy na rolce	45 m	
Przyczepność	2,5 N/cm	± 10%
Wydłużenie przed zerwaniem	10%	± 20%
Obciążenie do zerwania	35N/cm	± 10%
Odporność na wysoką temperaturę w czasie 90 min	60°C.	± 10%
Odporność na wysoką temperaturę w czasie 30 min	80°C.	± 10%
Kolor	żółty	

Zastosowanie

Przeznaczona do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Jest odporna na rozpuszczalniki organiczne i podwyższoną temperaturę.

Podłoże

Wszystkie powierzchnie, na której nakładane są maskujące taśmy samoprzylepne muszą być wcześniej odpylone i odtuszczone.

Stosowanie

Samoprzylepna taśma maskująca powinna być stosowana w temperaturze 15-25°C. Jeżeli temperatura przechowywania jest inna to należy przed użyciem doprowadzić ją do wskazanej temperatury. Optymalna temperatura odklejania 20-30°C.

Uwaga!

Niektóre czynniki takie jak promienie światła (szczególnie ultrafioletowego), ozon, słona woda, środki chemiczne mogą mieć niekorzystny wpływ na stosowane taśmy samoprzylepnych.

Nanoszenie:

Podczas oklejania naciąg taśmy nie może być zbyt duży, ponieważ dzięki swoim właściwościom elastycznym taśma powróci do pierwotnej długości tracąc swoje właściwości klejące.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
12.09.2022r.



Data aktualizacji:
12.09.2022r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: taśma maskująca żółta APP Expert 80.
APP Nr: od 070201 do 070205.**

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Nie powinno się przechowywać taśm w pobliżu źródeł ciepła, w wysokiej wilgotności zwłaszcza tzw. słonej mgły. Zaleca się nie przekraczanie wilgotności wynoszącej 65%.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą