

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
12.09.2022r.



Data aktualizacji:
12.09.2022r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: taśma maskująca brązowa APP Expert 110. APP Nr: od 070206 do 070210.

Samoprzylepna lakiernicza taśma maskująca APP Expert 110 na lekko marszczonym nośniku papierowym z klejem na bazie naturalnego kauczuku i żywic. Zapewnia doskonałe przyleganie do maskowanej powierzchni, proste i czyste usuwanie oraz precyzyjną linię odcięcia lakierowanej powierzchni.

Dane techniczne

| | | |
|---|-----------------------------------|-------|
| Waga nośnika taśmy | 60g/m ² | ± 10% |
| Łączna grubość taśmy | 135μ | ± 10% |
| Dostępne szerokości taśmy | 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm | |
| Długość taśmy na rolce | 45 m | |
| Przyczepność | 2,9 N/cm | ± 10% |
| Wydłużenie przed zerwaniem | 10% | ± 20% |
| Obciążenie do zerwania | 35N/cm | ± 10% |
| Odporność na wysoką temperaturę w czasie 90 min | 80°C. | ± 10% |
| Odporność na wysoką temperaturę w czasie 30 min | 110°C. | ± 10% |
| Kolor | brązowy | |

Zastosowanie

Przeznaczona do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Jest odporna na rozpuszczalniki organiczne i wodne oraz podwyższoną temperaturę.

Podłoże

Wszystkie powierzchnie, na której nakładane są maskujące taśmy samoprzylepne muszą być wcześniej odpylone i odtuszczone.

Stosowanie

Samoprzylepna taśma maskująca powinna być stosowana w temperaturze 15-25°C. Jeżeli temperatura przechowywania jest inna to należy przed użyciem doprowadzić ją do wskazanej temperatury. Optymalna temperatura odklejania: 20-30°C.

Uwaga!

Niektóre czynniki takie jak promienie światła (szczególnie ultrafioletowego), ozon, słona woda, środki chemiczne mogą mieć niekorzystny wpływ na stosowane taśmy samoprzylepnych.

Nanoszenie

Podczas oklejania naciąg taśmy nie może być zbyt duży, ponieważ dzięki swoim właściwościom elastycznym taśma powróci do pierwotnej długości tracąc swoje właściwości klejące.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
12.09.2022r.



Data aktualizacji:
12.09.2022r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: taśma maskująca brązowa APP Expert 110.
APP Nr: od 070206 do 070210.**

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Nie powinno się przechowywać taśm w pobliżu źródeł ciepła, w wysokiej wilgotności zwłaszcza tzw. słonej mgły. Zaleca się nie przekraczanie wilgotności wynoszącej 65%.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą