

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
20.07.2009r.



Data aktualizacji:  
20.07.2009r.

Strona 1 z 2

## Nazwa produktu: taśma ochronna APP S-50 srebrna.

Wodoodporna, samoprzylepna taśma do ochrony powierzchni podczas szlifowania, cięcia i innych prac stosowanych przy naprawach blacharsko-lakierniczych. Dzięki zastosowaniu wzmocnionej tkaniny pokrytej polietylenem oraz kleju z naturalnego kauczuku taśma daje pewną ochronę i gwarantuje bezpieczeństwo ochraniaanej powierzchni.

### Dane techniczne:

Łączna grubość taśmy	0,30 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (KGF/25 mm)	14
180° przyczepność do stali nierdzewnej (KGF25 mm)	0,7
Temperatura pracy	-15°C do + 50° C
Odporność na wysoką temperaturę w czasie do 60 min	+80°C
Kolor	srebrny

### Zastosowanie:

Przeznaczona do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym oraz do szybkich, doraźnych napraw różnego rodzaju sprzętu technicznego wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie, mocne i odporne na wilgoć łączenie, bądź uszczelnienie elementów.

Wewnętrzna konstrukcja umożliwia łatwe odrywanie potrzebnego kawałka taśmy bez używania narzędzi. Jest odporna na podwyższoną temperaturę.

### Podłoże:

Przeznaczona do stosowania na: powierzchniach z tworzyw sztucznych, oprawach lusterek, szkłe, metalowych powierzchniach lakierowanych i metalu.

### Stosowanie

Samoprzylepna taśma powinna być stosowana w temperaturze od -5°C do +35°C. Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.

### Nanoszenie:

Podczas oklejania naciąg taśmy nie może być zbyt duży, ponieważ może się rozerwać poprzecznie. Po oklejeniu taśmę mocno docisnąć. Rekomendowany poziom parametrów technicznych taśma uzyskuje w temperaturze 23°C po upływie 24 godzin od zastosowania.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
20.07.2009r.



Data aktualizacji:  
20.07.2009r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: taśma ochronna APP S-50 srebrna.**

## Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym w temperaturze od +10°C do +30°C.

Nie powinno się przechowywać taśm w pobliżu źródeł ciepła, w wysokiej wilgotności.

## Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.