

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.01.2022r.



Data aktualizacji:
10.01.2022r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: taśma maskująca czerwona APP Red Tape. APP Nr: od 070251 do 070255.

Samoprzylepna lakiernicza taśma maskująca APP Red Tape na impregnowanym lekko marszczonym nośniku papierowym z klejem na bazie naturalnego kauczuku i dodatków. Zapewnia doskonale przyleganie do oklejanej powierzchni, proste i czyste usuwanie, dużą odporność na lakiery, podkłady i grunty zawierające rozcieńczalniki organiczne oraz na lakiery wodorozcieńczalne i wilgoć.

Dane techniczne

Waga jednostkowa	100 g/m ²	ISO 536
Grubość całkowita	130 μ	-
Dostępne szerokości taśmy	18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm	
Długość taśmy na rolce	45 m	
Przyczepność do blachy testowej	2,3 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Wytrzymałość na rozciąganie	42 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Wydłużenie przy zerwaniu	8 %	AFERA 5004/PSTC 131
Obciążenie do zerwania	80 N/mm	-
Odporność na wysoką temperaturę w czasie 60 min	90°C	± 10 %
Odporność na wysoką temperaturę w czasie 30 min	110°C	± 10 %
Odporność na promieniowanie UV	max 72 h ekspozycji naturalnej	
Kolor	czerwony	

Zastosowanie

Przeznaczona do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Jest odporna na rozpuszczalniki na bazie wody i organiczne oraz podwyższoną temperaturę, wilgoć i krótkotrwałe na promieniowanie UV.

Podłoże

Wszystkie powierzchnie, na której nakładane są maskujące taśmy samoprzylepne muszą być wcześniej odpylone i odfuszczone.

Stosowanie

Jest przeznaczona do stosowania wewnętrznego i krótkotrwałego użytku na zewnątrz. Samoprzylepna taśma maskująca powinna być stosowana w temperaturze 15-25°C. Jeżeli temperatura przechowywania jest inna to należy przed użyciem doprowadzić ją do wskazanej temperatury.

Optymalna temperatura odklejania 18-30°C.

Uwaga!

Niektóre czynniki takie jak UV, ozon, słona woda, środki chemiczne mogą mieć niekorzystny wpływ na stosowane taśmy samoprzylepnych.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.01.2022r.



Data aktualizacji:
10.01.2022r.


Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: taśma maskująca czerwona APP Red Tape.
APP Nr: od 070251 do 070255.**

Nanoszenie

Podczas oklejania naciąg taśmy nie może być zbyt duży, ponieważ dzięki swoim własnościom elastycznym taśma powróci do pierwotnej długości tracąc swoje własności klejące.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Nie powinno się przechowywać taśm w pobliżu źródeł ciepła, w wysokiej wilgotności zwłaszcza tzw. słonej mgły. Zaleca się nie przekraczanie wilgotności względnej wynoszącej 50%.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą