

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
05.02.2019r.



Data aktualizacji:
05.02.2019r.

Strona 1 z 2

**Nazwa produktu: folia zabezpieczająca przezroczysta F PRO.
APP Nr: 070390.**

Samoprzylepna przezroczysta folia do zabezpieczania powierzchni lakieru przed odpryskami i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi pochodzącymi od ziaren piasku i żwiru.

Opakowanie: rolka.

Wymiary folii na rolce: 100 mm x 2,5 m.

Dane techniczne:

Materiał kleju: akryl rozpuszczalnikowy.

Materiał folii: folia poliuretanowa PU.

Kolor folii: bezbarwny, przezroczysty.

Warstwa ochronna: biały papier powlekany polietylenem.

Grubość folii: 0,14 mm.

Grubość kleju: 0,05 mm.

Przyczepność : 17 N / 25 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie: 30 N/mm².

Wydłużenie: 250 %.

Zakres temperatury roboczej: -15°C do +85°C.

Odporność na promieniowanie UV: dobra.

Zastosowanie:

- przeznaczona do zastosowań zewnętrznych,
- do ochrony powierzchni lakierowych przed odpryskami, piaskowaniem oraz owadami,
- do ochrony mechanicznej i chemicznej np. przed solanką w okresie zimowym,
- do profesjonalnej, długotrwałej ochrony na okres od 6 do 8 lat (w normalnych warunkach drogowych).

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
05.02.2019r.



Data aktualizacji:
05.02.2019r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: folia zabezpieczająca przezroczysta F PRO.
APP Nr: 070390.**

Właściwości:

- zastosowana profesjonalnie zapewnia długi okres ochrony,
- papierowa warstwa ochronna umożliwia odtworzenie zabezpieczeń o oryginalnych fabrycznych kształtach, typowych dla różnych modeli pojazdów,
- wysoki połysk i przezroczystość zapewniają dużą estetykę wykonanego zabezpieczenia,
- doskonała elastyczność i przyczepność do szerokiej gamy powierzchni.

Podłoże:


Folia jest przeznaczona do stosowania na lakierach i emaliach, powierzchniach z tworzyw sztucznych, metalowych, szklanych, ceramicznych i drewnianych.

Stosowanie:



Temperatura stosowania od +10°C do +25°C.
Osłaniana powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.
Należy unikać dotykania przylepnej powierzchni folii. Nakładając folię należy stosować maksymalny docisk aby zapewnić odpowiednią siłę przylegania.

Magazynowanie:



Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.
Okres przydatności do użycia magazynowanej w takich warunkach folii wynosi minimum 2 lata.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.