

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
05.02.2019r.



Data aktualizacji:
05.02.2019r.

Strona 1 z 2

**Nazwa produktu: folia zabezpieczająca czarna F PRO Black.
APP Nr: 070390.**

Samoprzylepna czarna folia do dekoracji i zabezpieczania powierzchni lakieru przed odpryskami i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Opakowanie: rolka.

Wymiary folii na rolce: 150 mm x 5,0 m.

Dane techniczne:

Materiał kleju: akryl rozpuszczalnikowy.

Materiał folii: wytłaczana folia winylowa.

Kolor folii: czarny, matowy.

Warstwa ochronna: biały papier powlekany polietylenem.

Grubość folii: 0,15 mm.

Zakres temperatury roboczej: -20°C do +140°C.

Przyczepność : bardzo duża.

Wytrzymałość na ścinanie: bardzo duża.

Odporność na rozpuszczalniki: dobra.

Wodoodporność: dobra.

Zastosowanie:

- przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych,
- do ochrony i ozdabiania wsporników okiennych, zderzaków, progów i ościeżnic drzwiowych itp.
- do ochrony i dekoracji szerokiej gamy podłoży takich jak szkło, ABS, PCV itp.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
05.02.2019r.



Data aktualizacji:
05.02.2019r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: folia zabezpieczająca czarna F PRO Black.
APP Nr: 070390.

Właściwości:

- zastosowana profesjonalnie zapewnia długi okres ochrony,
- papierowa warstwa ochronna umożliwia odtworzenie dekoracyjnych zabezpieczeń o oryginalnych fabrycznych kształtach, typowych dla różnych modeli pojazdów,
- głęboka czerń i mat zapewniają dużą estetykę wykonanego zabezpieczenia,
- doskonała przyczepność do szerokiej gamy powierzchni.

Podłoże:

Folia jest przeznaczona do stosowania na lakierach i emaliach, powierzchniach z tworzyw sztucznych, metalowych, szklanych, ceramicznych i drewnianych.

Uwaga!

Nie stosować na powierzchni z PE i PP.

Stosowanie:




Temperatura stosowania od +10°C.

Oślaniana powierzchnia musi być czysta, sucha i odfuszczona.

Należy unikać dotykania przylepnej powierzchni folii. Nakładając folię należy stosować maksymalny docisk aby zapewnić odpowiednią siłę przylegania.

Magazynowanie:



Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres przydatności do użycia magazynowanej w takich warunkach folii wynosi minimum 2 lata.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.