

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
04.08.2015r.



Data aktualizacji:
10.10.2016r.
Strona 1 z 2

Nazwa produktu: pasta polerska wykończeniowa APP P3000 Finish Gloss. APP Nr: 081351.

Pasta polerska wykończeniowa APP P3000 jest przeznaczona do usuwania delikatnych zarysowań, mikro-rys oraz hologramów. Podkreśla głębię koloru i nadaje bardzo wysoki „lustrzany” połysk zabezpieczając lakier przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Pasta przeznaczona jest do pracy maszynowej oraz ręcznej zarówno na świeżych jak i wysezonowanych lakierach. Polecana do pracy z gąbkami o średniej twardości i stosowaniu w przemyśle motoryzacyjnym oraz meblarskim.

Opakowanie: 1,0 kg.

Produkt i dodatki: APP P3000 Finish Gloss.

Podstawowe składniki: mieszanina ziarna ściernego z tlenku aluminium, węglowodorów, wody i dodatków.

Barwa: ciemno szara.

Gęstość przy 20°C: 0,96 g/ml.

Rozpuszczalność w wodzie: tak.

Zastosowanie: Pasta przeznaczona jest do nabłyszczania i szybkiego usuwania:

- mikro rys,
- hologramów.

Stosowanie: Do stosowania na:

- lakierach fabrycznych w przemyśle motoryzacyjnym,
- lakierach renowacyjnych scratch-resistant, HS i UHS podczas napraw lakierniczych,
- lakierach utwardzanych UV,
- starych utlenionych powłokach lakierowych podczas ich renowacji,
- lakierach meblowych podczas prac wykończeniowych.

Uwaga!
Stosować wyłącznie na utwardzonych podłożach.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
04.08.2015r.



Data aktualizacji:
10.10.2016r.
Strona 2 z 2

Nazwa produktu: pasta polerska wykończeniowa APP P3000 Finish Gloss. APP Nr: 081351.

Proces:


Zawiesinę przed użyciem wymieszać poprzez wstrząsanie. Nanieść pastę na czystą i odtłuszczoną powierzchnię lakieru lub na powierzchnię gąbki (futra) do polerowania o średniej twardości. W momencie uzyskania wyraźnego połysku należy przerwać pracę i skontrolować powierzchnię, aby stwierdzić, czy potrzebne jest poddanie jej dalszej obróbce przy pomocy nowej porcji pasty. Pozostałości pasty usunąć przy pomocy ściereczki z mikrofibry. Prędkość obrotowa dla polerki rotacyjnej 1500-2000 obr/min. Częstotliwość drgań dla polerki mimośrodowej 2000-10000 ¹/min.

Po zakończeniu polerowania zaleca się sprawdzić powierzchnię wycierając ją preparatem do oceny jakości polerowania APP Finish Test (210910).

Uwaga!

Podczas pracy należy regularnie oczyszczać powierzchnię używanej gąbki lub futra.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem i słońcem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.