

KARTA DANYCH
TECHNICZNYCH
ŚRODEK DO
USUWANIA ETYKIET



1. Opis:

Produkt przeznaczony do usuwania etykiet, naklejek i czyszczenia pozostałości kleju ze szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych i innych materiałów.

2. Właściwości:

- • Szybkie działanie
- • Usuwa wszelkiego rodzaju etykiety
- • Bardzo łatwa aplikacja
- • Zapach cytrynowy.
- • Doskonała zdolność zwilżania i penetracji
- • Nie zawiera związków chlorowanych (dichlorometanu).

3. Zalecane zastosowania:

Nałóż produkt, aż powierzchnia zostanie całkowicie zwilżona. Odczekaj kilka sekund, a następnie łatwo usuń etykietę.

Idealny do majsterkowania, przemysłu...

4. Opakowanie:

Puszki: 520/400 ml.

5. Charakterystyka techniczna:

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| • Paliwo | Węglowodory, C3 i C4 |
| • Lepkość | 10–11 sek. (Copa Ford nr 4, 20°C). |
| • Wygląd | Przezroczysta ciecz |
| • Zapach | Cytrynowy |

- | | |
|--------------------------|---|
| • Temperatura stosowania | Od 10 do 35°C |
| • Palność | Wysoce łatwopalny |
| • Ciśnienie | 4 bary w temperaturze 20°C
7–8 barów w temperaturze 50°C |
| • Okres przydatności | 10 lat |

6. Instrukcje:

Przed użyciem wstrząśnij sprayem przez kilka sekund.

Rozpylić produkt obficie na powierzchnię, którą chcesz oczyścić, i pozostawić na kilka sekund (od 30 do 60 sekund w zależności od rodzaju usuwanej etykiety). Jeśli pozostały resztki, nałóż drugą warstwę.

7. Bezpieczeństwo:

Aerazol zawiera odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

*Dla Włoch. Oznakowanie środowiskowe z wymogami dotyczącymi identyfikacji materiału opakowaniowego w celu ułatwienia zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu opakowań zgodnie z dekretem ustawodawczym z dnia 3 września 2020 r. nr 116.



Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są wynikiem badań przeprowadzonych w naszym laboratorium oraz rzeczywistych doświadczeń opartych na zastosowaniach. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że produkty są często używane w warunkach pozostających poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować dobrych wyników działania produktu, jeśli jego zastosowanie i użytkowanie nie są prawidłowe.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27 Tel.
977 67 76 05 Faks. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-Hispania
novasol@novasolspray.com