

KARTA TECHNICZNA FARBY ŚCIENNEJ



Numer katalogowy produktu	675			
Kod EAN	84	29526	30260	8
Kod opakowania 6 szt. Kod opakowania	20648			
	2	84	29526	30260 2

OPIS

Acrylic Farba elastyczna do wnętrz o matowym wykończeniu i wysokiej wydajności. Na bazie wody.

ZALECANE ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony do malowania ścian już pomalowanych farbą plastyczną. Może być również stosowany na wszystkich rodzajach materiałów budowlanych:

- Tynk
- Cement
- Beton
- Konwencjonalne materiały budowlane
- Cegła
- Do malowania drzwi, ram, parapetów itp.
- Pokrycie jednowarstwowe

PREZENTACJA

Puszki: 800/600 ml.
Kolor: czysta biel.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ultra szybkie schnięcie
- Nie żółknie
- Doskonała przyczepność
- Bardzo łatwa aplikacja, nie rozpryskuje się i nie kapie
- Dobra przepuszczalność
- Nie zawiera ołowiu ani chromianów

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO



Puszki posiadają odpowiednie etykiety bezpieczeństwa, których wskazówki należy przestrzegać. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki. *Dla Włoch. Oznakowanie środowiskowe z wymogami dotyczącymi identyfikacji materiałów opakowaniowych w celu ułatwienia zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu opakowań zgodnie z dekretem ustawodawczym z dnia 3 września 2020 r. nr 116.



PICTURE



DYSZA



Szeroki

strumień

WYŚWIETLACZ



200xJ35x285m+

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Pigmenty naturalne	Żywica akrylowa
Rozpuszczalniki	Wysoka wytrzymałość Odporność na światło Woda, alkohol
Propelent VOC	DME
Zawartość substancji stałych	558 * 10 g/l
Wydajność	40
Czas schnięcia w temperaturze 20°C	Na białych ścianach: 8-10 m*. Na kolorowych ścianach: 4-6 m*.
Odporność na ciepło po nałożeniu	Powierzchniowe: 10 min. Całkowite: 20 min. Ponowne malowanie: po 10 min. Od 10 do 35°C
Grubość warstwy	15—20 km/warstwa
Palność	Wysoko łatwopalny
Ciśnienie	5 barów w temperaturze 20°C / 7—7,5 barów w temperaturze 50°C
Okres przydatności do użycia	10 lat

INSTRUKCJE

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń.



- Po usłyszeniu kulki mieszającej należy energicznie wstrząsać puszką przez 2 minuty.
- Rozpylaj z odległości 5/10 cm. Ważne jest, aby trzymać się blisko, aby uniknąć kurzu.
- Po użyciu należy wyczyścić dyszę, odwracając pojemnik do góry dnem, aż zacznie wydobywać się tylko gaz.
- Nie stosować na podłączonych urządzeniach i używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- W pomieszczeniach zamkniętych należy stosować środki ochrony dróg oddechowych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są wynikiem badań przeprowadzonych w naszym laboratorium oraz rzeczywistych doświadczeń opartych na zastosowaniach. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że produkty są często stosowane w warunkach pozostających poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować dobrych wyników działania produktu, jeśli jego zastosowanie i użytkowanie nie są prawidłowe.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
- c/ Empalme n°27 Tel. 977
67 76 05 Faks. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS —Tarragona-Hispania
novasol@novasolsorav.com