

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
03.03.2015r.



Data aktualizacji:
11.09.2015r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: APP Rally Color Spray. APP Nr: 210101-210105, 210111-210115

Seria wysokiej jakości, szybkoschnących lakierów akrylowych w aerozolu. Charakteryzują się one bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. W serii APP Rally Color Spray znajdują się:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • lakier akrylowy biały z połyskiem | NrAPP: 210101, 210111 |
| • lakier akrylowy czarny matowy | NrAPP: 210102, 210112 |
| • lakier akrylowy czarny z połyskiem | NrAPP: 210103, 210113 |
| • lakier akrylowy srebrny do felg | NrAPP: 210104, 210114 |
| • lakier akrylowy bezbarwny | NrAPP: 210105, 210115 |

Opakowanie: 500 ml aerozol, 600 ml aerozol.

Produkt i dodatki: APP Rally Color Spray - żywica akrylowa.


Wydajność: 1,5-2 m²
Uwaga! W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak: kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.

Zastosowanie Przeznaczone do ogólnego stosowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Metal, aluminium, drewno, szkło, kamień i różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Przeszlifowane stare powłoki lakierowe. Podkłady akrylowe np. APP Rally Haftgrund

Przygotowanie
podłoża:



Dokładnie usunąć ewentualne ogniska korozji i przeszlifować na sucho papierem ściernym P320-P500.
Wyrównać przejścia do starej powłoki lakierowej.
Podkłady i stare powłoki lakierowe szlifować na mokro P600-P800.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się

do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktowych i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
03.03.2015r.



Data aktualizacji:
11.09.2015r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: APP Rally Color Spray.

APP Nr: 210101-210105, 210111-210115




Przed natryskiem malowaną powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem W900, W911 lub WB900.

Stosowanie


Nanoszenie:



Przed natryskiem malowaną powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu i odtłuścić. Podkład dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty. Dokonać natrysku próbnego. Malowaną powierzchnię równomiernie pokryć podkładem z odległości 20-30cm.




Ilość warstw: kilka cienkich warstw do pokrycia.



Czas odparowania między warstwowego w temperaturze +20°C: 3-5 minuty.

Suszenie



Przy temperaturze +20°C:

Pyłosuchość: 5-10 min.

Suchość dotykowa: 10-20 min.

Pełna twardość: 2 h.

Pokrywalność:

Lakier akrylowy srebrny do felg (210104) po wyschnięciu (ok. 30 min.) pokryć lakierem bezbarwnym.

Czyszczenie sprzętu:

W celu oczyszczenia dyszy z farby odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość farby z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się

do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktowych i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
03.03.2015r.




Data aktualizacji:
11.09.2015r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: APP Rally Color Spray.
APP Nr: 210101-210105, 210111-210115**

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840g/l dla APP Rally Color Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
<700g/l dla APP Rally Color Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.
Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.