

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
04.12.2020r.



Data aktualizacji:
04.12.2020r.

Strona 1 z 3

**Nazwa produktu: podkład akrylowy APP Rally Haftgrund Spray.
APP Nr: 210106, 210116.**

Szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład akrylowy posiadający doskonałą przyczepność do szpachli poliestrowych i starych powłok lakierniczych. Nowoczesna receptura gwarantuje bardzo dobrą przyczepność do metalu oraz dobre własności antykorozyjne. Jest podkładem łatwym do szlifowania, gwarantuje lakierowi nawierzchniowemu maksymalną przyczepność, połysk i stabilność w czasie. Może być pokrywany wszystkimi typami lakierów nawierzchniowych.

Opakowanie: 210106 500 ml aerozol - opakowanie ciśnieniowe,
210116 600 ml aerozol - opakowanie ciśnieniowe.

Produkt i dodatki: APP Rally Haftgrund Spray.

Barwa: szara.

Wydajność: 1,5-2 m²/opakowanie.
Uwaga!
W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak: kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.

Zastosowanie Przeznaczone do ogólnego stosowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Metal, aluminium, drewno, szkło, kamień i różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Przeszlifowane przejścia powłok fabrycznych oraz wypełnień poliestrowych.

Przygotowanie podłoża:



Dokładnie usunąć ewentualne ogniska korozji i przeszlifować na sucho papierem ściernym P320-P400.
Wyrównać przejścia do starej powłoki lakierowej i wypełnień poliestrowych.
Podkłady i stare powłoki lakierowe szlifować na mokro P500-P600.
Przed natryskiem podkładu obrabianą powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem APP W900, APP W911 lub APP WB910.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
04.12.2020r.



Data aktualizacji:
04.12.2020r.

Strona 2 z 3


**Nazwa produktu: podkład akrylowy APP Rally Haftgrund Spray.
APP Nr: 210106, 210116.**

Stosowanie


Nanoszenie:



Podkład dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty. Dokonać natrysku próbnego. Obrabianą powierzchnię równomiernie pokryć podkładem z odległości 20-30cm.




Ilość warstw: kilka cienkich warstw do pokrycia lub uzyskania pożądanej grubości.
Optymalna temperatura pracy od +15°C do +25°C.



Czas odparowania pomiędzy warstwami w temperaturze +20°C:

- 3-5 minuty.

Suszenie



W temperaturze +20°C:

Pyłosuchość: 5-10 min.
Suchość dotykowa: 10-20 min.
Pełna twardość: 2 h.

Pokrywalność:

Po wyschnięciu i przeszlifowaniu gotowy do pokrycia lakierami nawierzchniowymi.

Szlifowanie



Po całkowitym utwardzeniu szlifować:

- na mokro papierem ściernym P600-P800
- maszynowo na sucho papierem ściernym P400-P500.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
04.12.2020r.




Data aktualizacji:
04.12.2020r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: podkład akrylowy APP Rally Haftgrund Spray.
APP Nr: 210106, 210116.**

Czyszczenie sprzętu: W celu oczyszczenia dyszy z podkładu odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość podkładu z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840g/l dla APP Rally Haftgrund Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
676,1g/l dla APP Rally Haftgrund Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.