

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.12.2024r.



Data aktualizacji:
16.12.2024r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: lakier nawierzchniowy APP Rally PRO Color Spray. APP Nr: od 210131 do 210136.

Szybkoschnąca emalia z modyfikowanej wysokowydajnej żywicy syntetycznej, do użytku profesjonalnego w przemyśle, rzemiośle i produkcji. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Przeznaczona do nakładania na samochody, motocykle, rowery oraz drewno, kamień, beton itp. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. W serii APP Rally PRO Color Spray znajdują się:

- APP nr: 210131 lakier biały matowy,
- APP nr: 210132 lakier biały z połyskiem,
- APP nr: 210133 lakier czarny matowy,
- APP nr: 210134 lakier czarny z połyskiem,
- APP nr: 210135 lakier srebrny do felg,
- APP nr: 210136 lakier bezbarwny.

Opakowanie.	500 ml aerozol - opakowanie ciśnieniowe.
Produkt i dodatki.	APP Rally PRO Color Spray.
Barwa.	Różna - zgodna z opisem na opakowaniu.
Połysk.	Różny - zgodny z opisem na opakowaniu. (Gloss 75-90 gloss at 60° / Matt 5-15 gloss at 60°)
Gęstość w +20°C.	0,73 - 0,05 g/ml.
Lepkość kinematyczna.	>20 mm ² /s dla +40°C.
Ciśnienie w +20°C.	4,2-4,8 bar.
Ciśnienie w +50°C.	7,6-8,4 bar.
Gaz pędny.	Propan, butan i izobutan.
Wydajność.	1,5-2 m ² Uwaga! W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak: kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.
Odporność termiczna.	80-100°C (dla warstwy całkowicie suchej).
<u>Zastosowanie</u>	Przeznaczone do ogólnego stosowania.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.12.2024r.



Data aktualizacji:
16.12.2024r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: lakier nawierzchniowy APP Rally PRO Color Spray. APP Nr: od 210131 do 210136.

Podłoże

Odpowiednie podłoża. Żelazo, mosiądz, stal, drewno, szkło, kamień, ABS (bez PP). Inne tworzywa sztuczne pokryte gruntem przyczepnościowym. Przeszlifowane stare powłoki lakierowe. Podkłady wypełniające np. APP Rally PRO Haftgrund Spray. Uwaga! Nie zaleca się stosować na farbach alkidowych i polistyrenie.

Przygotowanie podłoża.



Dokładnie usunąć ewentualne ogniska korozji i przeszlifować na sucho papierem ściernym P320-P500. Wyrównać przejścia do starej powłoki lakierowej. Podkłady i stare powłoki lakierowe szlifować na mokro P600-P800.




Przed natryskiem lakierowaną powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem W900, W911 lub WB910.

Stosowanie


Nanoszenie.



Lakier dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty od momentu wycucia ruchu kulek mieszających. Dokonać natrysku próbnego. Obrabianą powierzchnię równomiernie pokryć lakierem z odległości 20-25cm.




Ilość warstw: kilka cienkich warstw do pokrycia lub uzyskania pożądanej grubości. W razie potrzeby powtórzyć aplikację po 15 minutach. Optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C i wilgotność względna RH < 60%.



Czas odparowania między warstwowego w temperaturze +20°C:

- 3-5 minut.

Suszenie.



Przy temperaturze +20°C:

Pyłosuchość: 10 min.

Suchość dotykowa: 20 min.

Pełna twardość: 24 h.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.12.2024r.




Data aktualizacji:
16.12.2024r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: lakier nawierzchniowy APP Rally PRO Color Spray. APP Nr: od 210131 do 210136.

- Pokrywalność.** Lakier srebrny do felg (210135) po wyschnięciu (ok. 30 min.) pokryć lakierem bezbarwnym np. APP Klarlack FD Spray.
- Czyszczenie sprzętu.** W celu oczyszczenia dyszy z lakieru odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość lakieru z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Trzymać z dala od wolnych płomieni i źródeł ciepła. Unikać bezpośredniego wystawiania na słońce.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840 g/l dla APP Rally PRO Color Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
630 g/l dla APP Rally PRO Color Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.