

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.12.2024r.



Data aktualizacji:
16.12.2024r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: podkład wypełniający APP Rally PRO Haftgrund Spray. APP Nr: 210137 i 210138.

Szybkoschnący podkład z modyfikowanej wysokowydajnej żywicy syntetycznej, do użytku profesjonalnego w przemyśle, rzemiośle i produkcji. Do stosowania pod jedno i dwu składnikowe lakiery akrylowe i poliuretanowe oraz emalie nitro. Przeznaczony do nakładania na samochody, motocykle, rowery oraz drewno, kamień, beton itp. Posiada doskonałą przyczepność do szpachli poliestrowych, starych powłok lakierniczych i metalu. Jest podkładem łatwym do szlifowania. Gwarantuje lakierowi nawierzchniowemu maksymalną przyczepność, połysk i stabilność w czasie.

Opakowanie.	500 ml aerozol - opakowanie ciśnieniowe.	
Produkt i dodatki.	APP Rally PRO Haftgrund Spray.	
Barwa.	Szara - APP nr 210137.	Czarna - APP nr 210138.
Gęstość w +20°C.	0,75 ± 0,05 g/ml.	
Lepkość kinematyczna.	>20 mm ² /s dla +40°C.	
Ciśnienie w +20°C.	4,2-4,8 bar.	
Ciśnienie w +50°C.	7,6-8,4 bar.	
Gaz pędny.	Propan, butan i izobutan.	
Wydajność.	1,5-2 m ² /opakowanie. Uwaga! W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak: kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.	
Odporność termiczna.	80-100°C (dla warstwy całkowicie suchej).	

Zastosowanie Przeznaczony do ogólnego stosowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża. Stal, przygotowane powłoki fabryczne OEM i ich przeszlifowane przejścia oraz wypełnienia poliestrowe, laminaty, drewno itp.
Stalowa blacha ocynkowana i aluminium zagruntowane gruntami reagującymi np. APP Haftgrund Spray. Powierzchnie z różnego rodzaju tworzyw sztucznych wstępnie zagruntowane gruntami przyczepnościowymi np. APP Kunststoff Primer Spray.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.12.2024r.



Data aktualizacji:
16.12.2024r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: podkład wypełniający APP Rally PRO Haftgrund Spray. APP Nr: 210137 i 210138.

Przygotowanie podłoża.



Dokładnie usunąć ewentualne ogniska korozji i przeszlifować na sucho papierem ściernym P320-P400.

Wyrównać przejścia do starej powłoki lakierowej i wypełnić poliestrowych.

Podkłady i stare powłoki lakierowe szlifować na mokro P500-P600.




Przed natryskiem podkładu obrabianą powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem APP W900, APP W911 lub APP WB910.


Stosowanie Nanoszenie.



Podkład dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty od momentu wycucia ruchu kulek mieszających. Dokonać natrysku próbnego. Obrabianą powierzchnię równomiernie pokryć podkładem z odległości 20-25 cm.




Ilość warstw: kilka cienkich warstw do pokrycia lub uzyskania pożądanej grubości. W razie potrzeby powtórzyć aplikację po 15 minutach. Optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C i wilgotność względna RH < 60%.



Czas odparowania pomiędzy warstwami w temperaturze +20°C:

- 3-5 minut.

Suszenie.



W temperaturze +20°C:

Pyłosuchość: 5-8 min.

Suchość dotykowa: 15-20 min.

Pełna twardość: 10-15 h.

Pokrywalność.

Po wyschnięciu i przeszlifowaniu gotowy do pokrycia lakierami nawierzchniowymi.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
16.12.2024r.



Data aktualizacji:
16.12.2024r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: podkład wypełniający APP Rally PRO Haftgrund Spray. APP Nr: 210137 i 210138.

Szlifowanie.




Po całkowitym utwardzeniu szlifować:

- na mokro papierem ściernym P600-P800
- maszynowo na sucho papierem ściernym P400-P500.

Czyszczenie sprzętu.

W celu oczyszczenia dyszy z podkładu odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość podkładu z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Trzymać z dala od wolnych płomieni i źródeł ciepła. Unikać bezpośredniego wystawiania na słońce.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.

840 g/l dla APP Rally PRO Haftgrund Spray

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.

640 g/l dla APP Rally PRO Haftgrund Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.