

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
10.10.2016r.



Data aktualizacji:  
10.10.2016r.

Strona 1 z 1

## Nazwa produktu: preparat do usuwania wosków i kontroli jakości wypolerowanej powierzchni w aerozolu APP Finish Test Spray. APP Nr: 210910.

Preparat umożliwiający dokonanie oceny prawidłowości wypolerowania powierzchni. Zmywa woski i ujawnia nieusunięte rysy oraz inne wyłącznie zamaskowane wady powierzchniowe.

Opakowanie: 400ml aerosol.

Produkt i dodatki: APP Finish Test Spray.

Podstawowe składniki: mieszanina środków powierzchniowoczynnych.


Barwa: biała piana.

Zastosowanie: Przeznaczony do usuwania wosków polerskich w celu prostej i prawidłowej oceny polerowania.

Właściwości:


- usuwa woski
- usuwa politurę
- odtłuszcza

Stosowanie: Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.



Z odległości 20-25 cm nanieść preparat w postaci piany na kontrolowaną polerowaną powierzchnię i odczekać, aż zadziała a następnie wytrzeć ściereczką z mikrofibry np. APP Nr 080649. Przy dużej powierzchni lub starych woskach czynność powtórzyć.

### Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C.

### Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.  
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.