

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
06.04.2022r.



Data aktualizacji:
06.04.2022r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: preparat do usuwania starych powłok farb i lakierów APP Paint Ex Plus Spray. APP Nr: 211001.

Chemiczny preparat do usuwania farb i lakierów. Służy do usuwania: gruntów, podkładów, farb i lakierów nawierzchniowych, emalii oraz poliuretanów z metalu, szkła, płytek ceramicznych, betonu, cegły i drewna. Środek nie żrący, do sflukiwania rozpuszczalnikiem lub wodą. Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania w motoryzacji i przemyśle.

Opakowanie. 400 ml pojemnik ciśnieniowy.

Produkt i dodatki. APP Paint Ex Plus Spray.

Barwa. Transparentna, szara, jasna piana.

Podstawowe składniki. 1,3-dioksolan, dimetoksymetan.
Nie zawiera podejrzanego o powodowanie raka chlorku metylenu (dichlorometanu)!

Zastosowanie

- Chemiczne usuwanie farb i lakierów z wielu podłoży.
- Do mycia głowic i dysz pistoletów natryskowych z zaschniętych pozostałości lakierów i podkładów zamiast czyszczenia mechanicznego.

Zalety

- Szybki i skuteczny.
- Wygodny i prosty w użyciu.
- Ekonomicznie dozowany.
- Umożliwia wtrysk pod ciśnieniem do kanałów farby i sprężonego powietrza w głowicach i dyszach pistoletów natryskowych podczas ich mycia.
- Przydatny w wielu sytuacjach.

Podłoże

Odpowiednie podłoża.

- Metal, szkło.
- Beton, ceramika budowlana, cegła.
- Drewno i materiały drewnopochodne.
- W przypadku innych materiałów, w miejscu niewidocznym wykonać próbę.

Przygotowanie podłoża. W celu zwiększenia intensywności (agresywności) i szybkości działania przed natryskiem na stary lakier przeszlifować podłoże grubym papierem ściernym i odpylić.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
06.04.2022r.




Data aktualizacji:
06.04.2022r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: preparat do usuwania starych powłok farb i lakierów APP Paint Ex Plus Spray. APP Nr: 211001.

Stosowanie

Proces.



Zawartość pojemnika dobrze wymieszać wstrząsając około 3 minuty.

Usuwanie starej powłoki z powierzchni.

Nanieść obficie na podłoże preparat w postaci piany.

Następnie, w celu ograniczenia odparowania a tym samym przedłużenia działania preparatu, szczelnie przykryć go folią np. typu stretch.

Pozostawić na czas od 30 do 90 minut.

Po upływie przyjętego czasu lub osiągnięciu zamierzonego efektu zdjąć folię i usunąć mechanicznie farbę, która zareagowała z preparatem.

W przypadku grubych warstw farby proces powtórzyć wielokrotnie aż do uzyskania zadowalającego efektu.

Uwaga.

Z uwagi na dużą różnorodność podłoży zaleca się przeprowadzenie testu na przydatność produktu dla konkretnego materiału.

Usuwanie utwardzonych pozostałości podkładu i lakieru w pistoletach natryskowych.

Dokładnie oczyścić rozebrany do mycia pistolet natryskowy.

Obficie nanieść preparat na suchą głowicę, dyszę, iglicę oraz wtrysnąć do pistoletu wyłącznie w kanały farby.

Odczekać od 10 do 15 minut i umyć w/w elementy w rozpuszczalniku do mycia narzędzi.

Proces powtórzyć wielokrotnie aż do uzyskania zadowalającego efektu.

Uwaga!

Nie stosować preparatu na zbiorniki z inne elementy z tworzywa sztucznego.

Bezpieczny dla uszczelek pistoletów do 10 minut.

Temperatura pracy od +10°C do +25°C.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
06.04.2022r.



Data aktualizacji:
06.04.2022r.


Strona 3 z 3

Nazwa produktu: preparat do usuwania starych powłok farb i lakierów APP Paint Ex Plus Spray. APP Nr: 211001.

Czyszczenie sprzętu.

W celu oczyszczenia dyszy odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość produktu z dyszy i umożliwi powtórne jego użycie.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym w temperaturze od +5°C do +25°C.

Chronić przed temperaturą powyżej 50°C.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą