

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
23.05.2011r.



Data aktualizacji:
23.05.2011r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: wielofunkcyjny zmywacz uniwersalny APP ZU500. APP Nr: 211090.

Uniwersalny zmywacz o silnym działaniu odtłuszczającym ogólnego stosowania. Rozpuszcza i usuwa oleje, smary, żywicę, kleje oraz osady z okładzin sprzęgieł i hamulców. Zawiera aceton.

Opakowanie: 600ml aerozol.

Produkt i dodatki: APP ZU500.

Podstawowe składniki: mieszanina benzyn lekkich, acetonu i dodatków.

Barwa: bezbarwny.

Zastosowanie:

- czyszczenie i odtłuszczenie części silnika, sprężyn, łożyskowanych wałów, przewodnic
- czyszczenie instalacji elektrycznych i rozruszników
- czyszczenie trudno usuwalnych plam z tapicerki i tkanin.

Właściwości:

- oczyszcza i odtłuszcza mocno zabrudzone powierzchnie
- zostawia połysk na wyczyszczonych powierzchniach
- rozpuszcza i usuwa olej, smar, żywicę, klej oraz zabrudzenia i osad tworzony przez sprzęgła i hamulce.

Stosowanie

Proces:



Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.
Z odległości 20 cm obficie nanieść preparat ZU500 na zmywaną powierzchnię i odczekać, aż się rozpułynie.
Pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć czyścikiem APP Economic Plus lub APP Standard.
W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Uwaga:

Dokonać próby przed odtłuszczeniem gumy, tworzyw sztucznych i tkanin.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
23.05.2011r.




Data aktualizacji:
23.05.2011r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: wielofunkcyjny zmywacz uniwersalny
APP ZU500. APP Nr: 211090.**

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.