

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.07.2007r.



Data aktualizacji:
23.03.2012r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: GM Care .

Preparat do pielęgnacji opon i części z tworzyw sztucznych

Opakowanie: 1,0L, 5.0 L.

Podstawowe składniki: alifatyczne węglowodory



pH: -

Barwa: różowy


Gęstość: -

Zapach: wyspecjalizowany w produkcji

Zastosowanie: opony i zewnętrzne elementy z nielakierowanych tworzyw sztucznych, uszczelki w drzwiach i pokrywach bagażnika i silnika, listwy boczne i zderzaki. Ułatwia zakładanie węży gumowych i wiązek kablowych. Przy regularnym stosowaniu zapewnia elastyczność uszczelk, zmniejsza tarcie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi, zmniejsza zamarzanie uszczelk w czasie mrozów.



Sposób użycia: preparat nanieść równomiernie na uprzednio wyczyszczone powierzchnie za pomocą gąbki lub ściereczki z mikrofibry. Pozostawić do odparowania na około 10 minut. W zależności od grubości nałożonej warstwy pozostawia powierzchnię matową (cienka warstwa) lub nadaje połysk (grubsza warstwa).



Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.07.2007r.



Data aktualizacji:
23.03.2012r.


Strona 2 z 2

Nazwa produktu: GM Care .

Ograniczenia: Nie nanosić na powierzchnie które nie powinny być śliskie (kierownica, pedały, dywaniki gumowe).

Czyszczenie sprzętu: w rozpuszczalnikach organicznych.

Magazynowanie: przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.




Przepisy BHP:



wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Zagrożenia:



patrz Karta Charakterystyki
R10 Produkt łatwopalny
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
S2 Chronić przed dziećmi
S23 Nie wdychać oparów
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S43 W przypadku pożaru do gaszenia używać piasku, ziemi, środków gaśniczych suchych lub pianowych. Nigdy nie używać wody
S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie i etykietę

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.