

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
18.07.2007r.



Data aktualizacji:  
18.07.2007r.

Strona 1 z 2

## Nazwa produktu: GM Care .

Preparat do pielęgnacji opon i części z tworzyw sztucznych

Opakowanie: 5.0 L.

Podstawowe składniki: alifatyczne węglowodory

pH: -



Barwa: różowy

Gęstość: -

Zapach: wyspecjalizowany w produkcji


Zastosowanie:

opony i zewnętrzne elementy z nielakierowanych tworzyw sztucznych, uszczelki w drzwiach i pokrywach bagażnika i silnika, listwy boczne i zderzaki. Ułatwia zakładanie węży gumowych i wiązek kablowych. Przy regularnym stosowaniu zapewnia elastyczność uszczelek, zmniejsza tarcie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi, zmniejsza zamarzanie uszczelek w czasie mrozów.



Sposób użycia:

preparat nanieść równomiernie na uprzednio wyczyszczone powierzchnie za pomocą gąbki lub ściereczki z mikrofibry. Pozostawić do odparowania na około 10 minut. W zależności od grubości nałożonej warstwy pozostawia powierzchnię matową (cienka warstwa) lub nadaje połysk (grubsza warstwa).



Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
18.07.2007r.



Data aktualizacji:  
18.07.2007r.


Strona 2 z 2

## Nazwa produktu: GM Care .

Ograniczenia: Nie nanosić na powierzchnie które nie powinny być śliskie (kierownica, pedały, dywaniki gumowe).

Czyszczenie sprzętu: w rozpuszczalnikach organicznych.

Magazynowanie: przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.



Chronić przed zmrożeniem.

### Przepisy BHP:



wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

### Zagrożenia:



patrz Karta Charakterystyki

R10 Produkt łatwopalny

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

S2 Chronić przed dziećmi

S23 Nie wdychać oparów

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry

S43 W przypadku pożaru do gaszenia używać piasku, ziemi, środków gaśniczych suchych lub pianowych. Nigdy nie używać wody

S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie i etykietę

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.