

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.07.2007r.



Data aktualizacji:
18.07.2007r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: TAR Remover .

Preparat do usuwania plam ze smoły i asfaltu

Opakowanie: 1.0 L.; 10 L.

Podstawowe składniki: niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem, węglowodory lekkie aromatyczne


pH: -

Barwa: jasnożółty


Gęstość: 0,83 g/cm³ (w temp. 20°C)

Zapach: charakterystyczny

Zastosowanie: preparat do usuwania plam ze smoły i asfaltu z karoserii pojazdów. Usuwa także smar z zawiasów drzwi i komory silnika. Rozpuszcza preparaty konserwujące podwozie.



Sposób użycia: spryskać czyszczoną powierzchnię, po 1-2 minutach spłukać wodą pod ciśnieniem lub przetrzeć bezpyłowym czyściwem lub ściereczką z mikrofibry.



Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.07.2007r.



Data aktualizacji:
18.07.2007r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: TAR Remover .

Ograniczenia:


Przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu czyszczonego obszaru. W niektórych typach lakieru mogą wystąpić rozwarstwienia lub spęczenia lakieru.

Czyszczenie sprzętu:

w rozpuszczalnikach organicznych.

Magazynowanie:

przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.



Przepisy BHP:



wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Zagrożenia:



patrz Karta Charakterystyki

- produkt jest szkodliwy
- produkt może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
- produkt jest drażniący
- produkt działa drażniąco na drogi oddechowe
- powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
- pary produktu mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R10 Produkt łatwopalny
R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.07.2007r.



Data aktualizacji:
18.07.2007r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: TAR Remover .

S45 W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie
zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z
instrukcją lub kartą charakterystyki

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.