

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.10.2024r.



Data aktualizacji:
10.10.2024r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: Preparat impregnujący do tkanin i dachów cabrio, APP for AD Fabric Coat. APP Nr: 223030.

APP for AD Fabric Coat to bezpieczny i wysoce skuteczny preparat impregnujący do materiałów tekstylnych i dachów cabrio. Wnika głęboko w strukturę materiału. Dzięki właściwościom hydrofobowym zapobiega przemaczeniu materiału. Chroni zaimpregnowany materiał przed zabrudzeniami oraz promieniowaniem UV. Spowalnia proces starzenia się ochranianego materiału.

Opakowanie:	500 ml
Barwa:	Transparentny
<u>Zastosowanie:</u>	Do impregnacji i okresowej konserwacji dachów cabrio i materiałów tekstylnych.
<u>Właściwości:</u>	Preparat wytwarza wokół włókien materiałów cienki film, ograniczając możliwość przenikania wody i zabrudzeń.
<u>Zalety:</u>	Tworzy na powierzchni warstwę utrudniającą przenikanie wody. Ogranicza przyjmowanie brudu na powierzchni. Chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Przedłuża żywotność, wydłuża trwałość chronionego materiału.
<u>Stosowanie</u>	
Proporcje mieszania	Środek gotowy do użycia.
Wydajność	10 – 100 ml preparatu na 1 m ² w zależności od chłonności powierzchni ochranianego materiału.
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia przed aplikacją musi być dobrze wyczyszczona, wyprana, wypłukana oraz dokładnie wysuszona.
Sposób użycia	Wstrząsnąć przed użyciem. Natryskiwać bezpośrednio na powierzchnię do konserwacji. Preparatem obficie i równomiernie nasączyć materiał. Na powierzchni powinno dać się zaobserwować wytworzony film z wilgoci (rosę). Dla zwiększenia głębokości penetracji zabezpieczanego materiału, produkt można wcierać / wmasować. Pozostawić do wyschnięcia. Właściwa temperatura nakładania i schnięcia to 18 – 25 stopni Celsjusza. Przy

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.10.2024r.



Data aktualizacji:
10.10.2024r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: Preparat impregnujący do tkanin i dachów
cabrio,
APP for AD Fabric Coat.
APP Nr: 223030.**

temperaturze powyżej 25 stopni nakładać mniejszymi obszarami.
Nie nakładać przy temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza.


Schnięcie

Produkt po 60 minutach umożliwia eksploatację konserwowanej powierzchni. Właściwa temperatura schnięcia to 18 – 25 stopni Celsjusza a wilgotność względna poniżej 45%.

Czyszczenie sprzętu

Bieżąca, letnia woda.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym oraz w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przepisy BHP



Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.