

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
17.01.2025r.



Data aktualizacji:
17.01.2025r.

Strona 1 z 1

**Nazwa produktu: rzepowy krążek ścierny żółty d150
na nośniku papierowym z 14+1 otworami APP HMF 7.
APP Nr: od 40HMF080 do 40HMF400**

Krążek ścierny o ziarnie z elektrokorundu (tlenku glinu) na podłożu z elastycznego, lateksowanego papieru i zalewie stearynowej, przeznaczony do maszynowego szlifowania średnio twardych i mocno pyłących powierzchni. Zaprojektowane siedem gradacji od P80 do P400 dla optymalizacji procesu przygotowania podłoża dla napraw karoseryjnych. Przeznaczony do pracy na sucho.

Znormalizowany kształt dla średnicy zewnętrznej d150 mm i 15 otworów.	
Średnica zewnętrzna:	d150 mm
Ilość otworów:	15 (8+6+1) sztuk
Średnica rozmieszczenia środków otworów:	d120 mm, d80 mm, d0 mm
Rodzaj mocowania do tarczy roboczej:	rzep
Materiał ścierny.	
Gradacja/uziarnienie:	P80, P120, P150, P180, P240, P320, P400
Kolor:	żółty
Stearynianowa powłoka dodatkowa:	tak, jako dodatkowa stearynianowa warstwa wierzchnia od P180 do P400
Typ nasypu:	bardzo otwarty (very open)
Typ ścierniwa:	elektrokorund zwykły brązowy
Typ spoiwa:	żywica uretanowa, klejenie w systemie resin over resin
Typ podłoża/nośnik:	wzmocniony, lateksowany, papierowy

Zalety.

- Przeznaczony do wszystkich dostępnych na rynku szlifierek o średnicy rzepowej tarczy roboczej 150mm i 14+1 otworach do odsysania pyłu.
- Agresywna i wydajna praca we wszystkich gradacjach.
- Zminimalizowana ilość rodzajów wielkości ziarna do 7 dostosowanych do technologii napraw karoseryjnych.
- Bardzo otwarty (very open) nasyp i zalewa stearynianowa minimalizują zatykanie przestrzeni międzyziarnowych nawet na bardzo pyłących podłożach.
- Elastyczny i gładki nośnik z lateksowanego papieru optymalizuje pracę na powierzchniach profilowanych i płaskich z zastosowaniem miękkich tarcz roboczych dla prac wykończeniowych.
- Brązowe ziarno z tlenku glinu (korundu) zapewnia maksymalną wydajność i trwałość.
- Podwójne wiązanie żywiczne „reasin over reasin” zapewnia doskonałą trwałość.

Zalety nasypu bardzo otwartego z zalewą stearynianową przeciwdziałającą zapychaniu się.

- Mała tendencja do zapychania.
- Wydłużony czas szlifowania dzięki optymalnemu połączeniu ziarna ściernego w nasypie więcej niż otwartym z zalewą stearynianową zabezpieczającą przed zapychaniem się.

Zastosowanie.

Materiał ścierny przeznaczony do maszynowego szlifowania powierzchni średniotwardych i miękkich szpachli poliestrowych, podkładów i lakierów akrylowych, drewna, tworzyw sztucznych ręcznymi szlifierekami elektrycznymi lub pneumatycznymi dostosowanymi do odsysania pyłu.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.