

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.01.2025r.



Data aktualizacji:
10.01.2025r.

Strona 1 z 1

Nazwa produktu: papier ścierny brązowy w rolce o wymiarach 115 mm x 25 m APP R115. APP Nr: od 40R0040 do 40R0400.

Papier ścierny o ziarnie z elektrokorundu (tlenku glinu) na podłożu ze wzmocnionego elastycznego, lateksowanego papieru, przeznaczony do maszynowego i ręcznego szlifowania twardych i średnio pyłących powierzchni poliestrowych, akrylowych i poliuretanowych, drewna, MDF i tworzyw sztucznych ręcznymi szlifierkami elektrycznymi oraz pneumatycznymi dostosowanymi do odsysania pyłu. Przeznaczony do pracy na sucho.

Wymiary rolki 115 mm x 25 m.	
Szerokość rolki:	115 mm
Długość papieru na rolce:	25 m (25000 mm)
Otwory do odsysania pyłu:	nie
Perforacja do odrywania:	nie
Rodzaj mocowania do płyty roboczej:	zatrzaski
Materiał ścierny.	
Gradacja/uziarnienie:	od P40 do P400
Kolor:	brązowy
Stearynianowa powłoka dodatkowa:	tak, w drugiej, wierzchniej warstwie kleju
Typ nasypu:	półotwarty
Typ ścierniwa:	korund zwykły
Typ spoiwa:	żywica syntetyczna, klejenie w systemie resin over resin
Typ podłoża/nośnik:	wzmocniony, lateksowany, papierowy

Zalety.

- Podwójne wiązanie żywiczne „reasin over reasin” zapewnia doskonałą wydajność i trwałość oraz jest odporne na wykruszanie, wysoką temperaturę i duże obciążenia.
- Półotwarty nasyp oraz dodatek przeciwdziałający zapychaniu zawarty w warstwie wierzchniej kleju zapobiegają przedwczesnemu zatykaniu przestrzeni międzyziarnowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych powłok stearynianowych efekt odpychania pyłu utrzymuje się przez cały okres użytkowania produktu.
- Brązowe ziarno z tlenku glinu (korundu) zapewnia maksymalną wydajność i trwałość.
- Wzmocniony, elastyczny (lateksowany) i gładki nośnik optymalizuje pracę na powierzchniach profilowanych i płaskich dla prac wykończeniowych.
- Wzmocnione podłoże odporne na rozrywanie.

Zalety nasypu półotwartego z dodatkiem przeciwdziałającym zapychaniu w warstwie wierzchniej kleju.

- Mała tendencja do zapychania.
- Skuteczne działanie podczas całego cyklu pracy aż do stępienia się nasypu.

Zastosowanie.

Materiał ścierny przeznaczony do ręcznego i maszynowego szlifowania powierzchni pokrytych elektroforetycznie, szpachli poliestrowych, podkładów i lakierów akrylowych oraz poliuretanowych, drewna i drewno pochodnych, tworzyw sztucznych szlifierkami elektrycznymi lub pneumatycznymi dostosowanymi do odsysania pyłu. Przeznaczony do pracy na sucho.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.