

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
09.04.2025r.



Data aktualizacji:
09.04.2025r.

Strona 1 z 2

**Nazwa produktu: gąbka ścierna jednostronna o wymiarach
140 mm x 115 mm x 5 mm NTools FLEXPAD.
APP Nr: 40Z300, 40Z310, 40Z320, 40Z330.**

Jednostronna, cienka i elastyczna gąbka ścierna w arkuszach o wymiarach 140 mm x 115 mm x 5 mm przeznaczona do ręcznej obróbki szpachli, podkładów, lakierów nawierzchniowych, tworzyw sztucznych, metalu, drewna i jego pochodnych. Wykonana z odpornej na rozdarcia elastycznej pianki połączonej żywicą poliuretanową z ziarnem ściernym z białego tlenku glinu. Przeznaczona do szlifowania ręcznego na sucho i mokro.

Wymiary 140 mm x 115 mm x 5 mm.			
Szerokość:		115 mm	
Długość:		140 mm	
Grubość:		5 mm	
Typ podłoża/nośnik:		elastyczna pianka 16-18 kg/m³	
Kolor nośnika:		jasno szary	
Materiał ścierny.			
Gradacja/uziarnienie:		FINE, SUPERFINE, ULTRAFINE, MICROFINE	
Nasyp jednostronny:		tak	
Typ ścierniwa:		korund szlachetny (biały tlenek glinu)	
Oznaczenie cyfrowe wielkości ziarna:		nie	
Oznaczenie opisowe wielkości ziarna:		tak	
Kolor nasypu:		jasno szary	
Stearynianowa powłoka dodatkowa:		nie	
Typ spoiwa:		poliuretanowa żywica syntetyczna	
Indeks	Oznaczenie	Uzyskane wykończenie	Zastosowanie
40Z300	FINE	P320-P400	Do szlifowania powierzchni przed nałożeniem podkładu lakierniczego.
40Z310	SUPERFINE	P500-P600	Do przygotowania powierzchni przed nałożeniem nawierzchniowego lakieru akrylowego i poliuretanowego.
40Z320	ULTRAFINE	P800-P1000	Do szlifowania powierzchni przed nałożeniem lakieru bazowego.
40Z330	MICROFINE	P1200-P1500	Do przygotowania powierzchni pod szczególnie trudne kolory wielowarstwowe i pod cieniowanie oraz do usuwania drobnych defektów na lakierach bazowych.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
09.04.2025r.



Data aktualizacji:
09.04.2025r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: gąbka ścierna jednostronna o wymiarach
140 mm x 115 mm x 5 mm NTools FLEXPAD.
APP Nr: 40Z300, 40Z310, 40Z320, 40Z330.**

Zalety.

- Dzięki bardzo dużej elastyczności łatwo dopasowuje się do krzywizn i powierzchni profilowanych zapewniając jednolite wykończenie.
- Ujednolicając nacisk zapewniają doskonałą jakość szlifowanej powierzchni.
- Docierają do miejsc niedostępnych dla papieru ściernego.
- Duża elastyczność bez wykruszania się ziarna.
- Odporność na rozrywanie umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
- Klejenie syntetyczną żywicą poliuretanową zapewnia doskonałą elastyczność i trwałość oraz jest odporne na wykruszanie się ziarna.
- Możliwość pracy na sucho i na mokro.
- Możliwość wielokrotnego użytku.

Zastosowanie.

Materiał ścierny przeznaczony do ręcznego szlifowania powierzchni profilowanych i płaskich pokrytych elektroforetycznie, podkładami i lakierami akrylowymi i poliuretanowymi oraz żelkotów, kompozytów i innych tworzyw sztucznych.

Przeznaczona do pracy ręcznej na sucho i na mokro.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.