



• **Lakier bezbarwny matowy dwuskładnikowy**
APP 2K HS Acryl Klarlack Matt 2:1
APP Nr 020180

APP Acryl Klarlack Matt jest wszechstronnym matowym lakierem bezbarwnym. Jest przeznaczony do napraw pojedynczych detali i całych elementów jako matowa warstwa wykończeniowa w wielowarstwowych karoseryjnych powłokach renowacyjnych.

APP Acryl Klarlack Matt poprzez dodanie lakieru bezbarwnego z połyskiem APP Classic lub APP Specjal S umożliwia uzyskanie pożądanego stopnia matu.

Lakier matowy **APP Acryl Klarlack Matt** stosujemy w proporcji 2:1 wyłącznie z utwardzaczami stosowanymi do lakierów bezbarwnych APP Classic lub Specjal S, szybkim lub normalnym.

W razie potrzeby istnieje możliwość dodania rozcieńczalnika, APP Acryl Verdunnung w ilości do 5%.

Uwaga: Ilość dodanego rozcieńczalnika, grubość suchej powłoki czy ilość położonych warstw (im więcej warstw lakieru tym mniejszy stopień matu) ma wpływ na osiągnięty stopień matu. Lakier matowy jest przeznaczony do stosowania z lakierami bazowymi konwencjonalnymi i wodorozcieńczalnymi. Charakteryzuje się wysoką twardością oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Dzięki zastosowaniu filtrów UV zapewnia trwałość barwy lakieru bazowego.

Produkty powiązane



APP Nr	Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zb.
020180	puszka	1 litr	6 szt.

Dla uzyskania lakieru o odpowiednim poziomie matu bardzo ważne jest dokładne dozowanie poszczególnych składników.

Stopień matowości	Połysk [%] (^ 60°)	APP 2K HS Acryl Klarlack Matt	Dodatek matujący APP Modular 2K Acryl Line 50-95	APP 2K HS Acryl Klarlack Specjal S	APP 2K HS Specjal S Harter XLHN/ XLHS	APP 2K Acryl Verdunnung AVN/AVS	APP 2K HS Acryl Klarlack Classic	APP 2K HS Classic Harter XLHN/XLHS	APP 2K Acryl Verdunnung AVN/AVS
Półpołysk	50-75	80	0	20	50	0	20	50	0-5
Jedwabisty Mat	30-50	90	0	10	50	0	10	50	0-5
Półmat	20-30	95	0	5	50	0	5	50	0-5
Mat	10-20	100	0	0	50	0	0	50	0-5
Ekstra Mat	< 10	95	5	0	50	0	0	50	0-5