



## • 2K HS Compact Acrylfiller 5:1 - APP Nr 020445

**APP 2K HS COMPACT ACRYLFILLER 5:1** jest dwuskładnikowym podkładem wypełniającym klasy High Solid posiadającym doskonałą przyczepność do stali, szpachli poliestrowych i starych powłok lakierniczych.

Podłoża takie jak: blacha ocynkowana i aluminium winny być zagruntowane jedno lub dwuskładnikowymi gruntami reagującymi np. APP 1K Haftgrund, APP 2K Haftgrund.



### Własności:

- przeznaczony do podkładowania klasycznego z szlifowaniem
- podwyższone własności kryjące
- łatwy do szlifowania
- gwarantuje lakierowi nawierzchniowemu maksymalną przyczepność, połysk i stabilność w czasie
- bardzo wysoka wydajność
- możliwość regulowania gęstości produktu przez dodanie rozcieńczalnika
- krótki czas schnięcia
- wysoka zawartość cząstek stałych  
VOC in g/l: 2004/42/EC - IIB(C)(540)502

**Kolor:** szary, ciemnoszary

**Wydajność:** 9 m<sup>2</sup>/l (200 μm)

**Utwardzacz:** APP 2K HS Compact Harter XFCH

APP Nr	Kolor	Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zb.
020444	szary	Puszka	0,83 l	12 szt.
020445	ciemnoszary	Puszka	0,83 l	12 szt.
020504	-	Puszka	0,17 l	12 szt.

Piktogramy informacyjne	Opis	Piktogramy informacyjne	Opis
	5 obj. APP 2K HS Compact Acrylfiller 1 obj. APP 2K HS Compact Harter XFCH max 20% APP 2K Verdunnung AVN		5 min +20°C
	3-4 h / +20°C 25-30 min / +60°C		5 objętości APP 2K HS Compact Acrylfiller 1 objętość APP 2K HS Compact Harter XFCH Do stosowania jako podkład wypełniający:
	Ø1,8-2,0 mm 3-4 bar 2 x 1		10% APP 2K Acryl Verdunnung AVN Do stosowania jako podkład: 20% APP 2K Acryl Verdunnung AVN

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biurowa Obsługa Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

**APP**  
AUTO-PLAST PRODUKT