

APP Primer Epoxy Fast

Szybkoschnący epoksydowy podkład antykorozyjny

APP Nr 021203-021204

APP Primer Epoxy Fast to szybkoschnący, bezchromianowy podkład epoksydowy do pracy metodą mokro na mokro. Jako pigment antykorozyjny zawiera fosforan cynku, dzięki czemu aktywnie chroni przed korozją.

Dobrze przylega do stali, aluminium i powierzchni ocynkowanych. Łatwo się rozlewa i szybko schnie. Dzięki temu już po 20–30 minutach można nałożyć kolejną warstwę, np. podkład akrylowy APP AcrylFiller HQ Fast.

CECHY:

- Kolor: RAL 7033, szary oliwkowy
- Mieszanie: 1:1 objętościowo z utwardzaczem APP Primer Epoxy Fast Harter
- Wydajność: 13,0–13,5 m²/l przy suchej powłoce o grubości 25 µm
- Czas użycia mieszanki: ok. 4 h w temperaturze +20°C



APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl




23.10.2026

APP Primer Epoxy Fast


Szybkoschnący epoksydowy podkład antykorozyjny




1 obj. APP Primer
Epoxy Fast
1 obj. APP Primer
Epoxy Fast Harter



Ø 1,3-1,6 mm
1,6-2,2 bar
1-2 x 1



5-8 min
+20°C



3-4 h / +20°C
30 min / +60°C

ZASTOSOWANIE:

- Profesjonalne naprawy lakiernicze samochodów osobowych, autobusów i pojazdów ciężarowych
- Podkład gruntujący w systemie mokro na mokro pod podkłady akrylowe
- Klasyczny podkład do szlifowania pod natryskowe szpachlówki poliestrowe
- Grunt izolujący na laminatach poliestrowych z włóknem szklanym
- Do stosowania na stali, blasze ocynkowanej, aluminium, kataforezie, powłokach fabrycznych OEM i wyrobach poliestrowych

ZALETY

+	GOTOWY DO POKRYCIA JUŻ PO 20-30 MINUTACH	+	PRACA MOKRO NA MOKRO ORAZ KLASYCZNA ZE SZLIFOWANIEM	+	AKTYWNA OCHRONA ANTYKOROZYJNA DZIĘKI FOSFORANOWI CYNKU
+	FORMUŁA BEZ CHROMIANÓW	+	DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO STALI, ALUMINIUM, OCYNKU I LAMINATÓW	+	BARDZO DOBRA ROZLEWNOŚĆ
+	PROSTA PROPORCJA MIESZANIA 1:1 I OK. 4 H CZASU PRACY MIESZANKI				

APP Nr	Nazwa produktu	Ilość
021203	APP Primer Epoxy Fast 1:1 - Szybkoschnący podkład epoksydowy dwuskładnikowy RAL 7033 1,00 L	1 szt.
021204	APP Primer Epoxy Fast Harter 1:1 - Utwardzacz do podkładu epoksydowego 1,00 L	1 szt.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.10.2026