

APP nr 040301-040324

APP PU 50 / PU 50 FC

Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca

APP PU 50 / PU 50 FC - Jednoskładnikowe poliuretanowe szczeliwo posiadające bardzo dobrą przyczepność do zagruntowanej i lakierowanej blachy, stali nierdzewnej, aluminium, szkła, większości tworzyw sztucznych i betonu. Służy do uszczelniania połączeń spawanych i zgrzewanych blach karoserii samochodowych. Może być nakładany w postaci wałka, rozprowadzany pędzlem lub szpachelką. Po utwardzeniu pozostaje elastyczne i może być pokrywane wszystkimi typami lakierów samochodowych. Stosowany również w przemyśle stoczniowym i maszynowym. Odporność termiczna: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$.

ZASTOSOWANIE:

- do uszczelniania dużych spoin i szczelin,
- do uszczelniania połączeń spawanych i zgrzewanych,
- do sklejania metalu ze szkłem,
- do sklejania metalu z tworzywami sztucznymi,
- jako warstwa tłumiąca drgania między metalami i tworzywami sztucznymi,
- do uszczelniania zbiorników z produktami ropopochodnymi,
- jako materiał klejąco-uszczelniający w wielu zastosowaniach przemysłowych

DOSTĘPNE KOLORY:



Produkt posiada certyfikat:
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
który został wystawiony przez firmę
BUREAU VERITAS



APP nr 040301-040324

APP PU 50 / PU 50 FC

Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca



Nazwa	APP PU 50 (otwarty)	APP PU 50 (zamknięty)	APP PU 50 FC (zamknięty)
Szybkość utwardzania	■ ■ ■ ■ ■ (3mm/h)	■ ■ ■ ■ ■ (4mm/h)	■ ■ ■ ■ ■ (4mm/h)
Gotowość do pokrycia lakierem	■ ■ ■ ■ ■ (6-8 h)	■ ■ ■ ■ ■ (5-6 h)	■ ■ ■ ■ ■ (4-5 h)
Gęstość	■ ■ ■ ■ ■ (1,16-1,2 g/cm³)	■ ■ ■ ■ ■ (1,15 g/cm³)	■ ■ ■ ■ ■ (1,08 g/cm³)

APP Nr	Nazwa produktu	Certyfikat	Kolor	Opakowanie	Zawartość	Op. zb.
040301	APP PU 50 - Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca	☼	biały	kartusz zamknięty	300 ml	12 szt.
040302		☼	szary	kartusz zamknięty	300 ml	12 szt.
040303		☼	czarny	kartusz zamknięty	300 ml	12 szt.
040304		☼	żółty	kartusz zamknięty	300 ml	12 szt.
040311		☼	szary	saszetka	600 ml	20 szt.
040312		☼	czarny	saszetka	600 ml	20 szt.
040305	APP PU 50 - Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca	-	biały	kartusz otwarty	310 ml	12 szt.
040306		-	szary	kartusz otwarty	310 ml	12 szt.
040307		-	czarny	kartusz otwarty	310 ml	12 szt.
040321	APP PU 50 FC - Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca	-	biały	kartusz zamknięty	310 ml	12 szt.
040322		-	szary	kartusz zamknięty	310 ml	12 szt.
040323		-	czarny	kartusz zamknięty	310 ml	12 szt.
040324		-	beżowy	kartusz zamknięty	310 ml	12 szt.
040317		-	szary	saszetka	600 ml	20 szt.
040318		-	czarny	saszetka	600 ml	20 szt.